

# Winkelgriff 135°, Ø 32, 400 x 400 mm

Art. 5081N

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß



## BESCHREIBUNG

**Winkelgriff 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Art. 5081N**

Winkelgriff 135° Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer.  
Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß.  
Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°) für WC, Dusche oder Wanne.  
Kann links- und rechtsseitig montiert werden.  
Maße: 400 x 400 mm.  
Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.  
Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus anti-korrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.  
Homogene porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.  
Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.  
Anti-UV-Behandlung.  
Angenehmer und warmer Kontakt.  
38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.  
3 Befestigungspunkte verhindern Durchrutschen des Handgelenks und erleichtern den Einbau.  
Verdeckte Befestigung durch Sechslloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.  
Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.  
Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.  
10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

## VORTEILE

-  Auf mehr als 200 kg getestet
-  38 mm Abstand zur Wand: minimaler Platzbedarf
-  Nylon HR: glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche
-  Widerstandsfähig gegenüber Reinigungsmitteln

## TECHNISCHE DATEN

**Winkelgriff 135°, Ø 32, 400 x 400 mm - Art. 5081N**

Höhe	400 mm
Länge	400 mm
Wandabstand	38 mm
Materialstärke	Nylon: 3,5 mm ; Stahlkern: 2 mm
Oberfläche	Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

