

Geschirrspülbrause- Garnitur für Einloch- Standmontage

Art. G6632

Mit Auslaufventil

BESCHREIBUNG

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einloch-Standmontage - Art. G6632

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil bestehend aus:

- Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:
 - Flachtelleroberteilen mit Dreikantgriff.
 - Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.
 - Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.
- Auslaufventil inklusive:
 - Schwenkauslauf ausziehbar L.200 - 290 mm, Durchflussmenge 25 l/min.
 - Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.
- Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.
- Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.
- Steigrohr 3/4" aus Messing.
- Einstellbare Wandbefestigung.
- Edelstahl-Tragfeder.
- 10 Jahre Garantie.

TECHNISCHE DATEN

Geschirrspülbrause-Garnitur für Einloch-Standmontage - Art. G6632

Anschluss	G 3/8
Höhe	1075-1195 mm
Auslaufhöhe	310-550 mm
Durchflussmenge	25 l/min
Wandabstand	35-162 mm
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	  
Garantie	



VORTEILE



Mit Spindelabdichtung und verstärkter Befestigung



Verdrehschutz-
Verschraubung und PVC-
Panzerung



Auslaufventil schwenkbar
und ausziehbar



Volle Wasserleistung 25l/min
nach 1/2-Umdrehung

