

Eéngats voorspoelmengkraan, telescopische uitloop L.200-290

Ref. G6632

Voorspoelkranen

BESCHRIJVING

Eéngats voorspoelmengkraan, telescopische uitloop L.200-290 - Ref. G6632

Volledige voorspoelset met tapkraan omvat:

- Eéngats mengkraan op blad met:
 - Binnenwerk met greep.
 - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.
 - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.
- Tapkraan met:
 - Draaibare telescopische uitloop L.200 - 290 met debiet 25 l/min aan de uitloop.
 - Binnenwerk met greep.
- Witte kalkwerende sproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop.
- Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.
- Zuil 3/4" in messing.
- Regelbare muurbevestiging.
- RVS geleidingsveer.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eéngats voorspoelmengkraan, telescopische uitloop L.200-290 - Ref.

Aansluiting	F3/8"
Hoogte	1075-1195 mm
Hoogte van de uitloop	310-550 mm
Debiet	25 l/min
Afstand tot de muur	35-162 mm
Afwerking	Messing verchroomd
NORMEN EN CERTIFICATEN	  
GARANTIE	



VOORDELEN



Waterloos mechanisme en verstevigde bevestiging



Anti-torsie koppeling en gewapend PVC



Draaibare telescopische uitloop

