

PREMIX COMFORT

Art. 731004

Gruppenthermostat für Mischwasser von 32 bis 42°



BESCHREIBUNG

PREMIX COMFORT - Art. 731004

Gruppenthermostat zur Bereitstellung von Mischwasser von 32° bis 42°C:
Verbrühungsschutz.
Ausgleich von Temperaturschwankungen.
Rückflussverhinderer und Schutzfilter von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).
Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
Körper aus hochwiderstandsfähigem DZR Messing.
Maximale Warmwassertemperatur: 85°C.
Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15°C.
Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.
140 l/min - G 1 1/4B.

VORTEILE

-  Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Rückflussverhinderer + Filter von außen zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

PREMIX COMFORT - Art. 731004

Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	90 mm
Tiefe	26 mm
Länge	180 mm
Durchflussmenge	140 l/min
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

