

PREMIX CONFORT

Réf. 731004

Mitigeur thermostatique centralisé, d'eau mitigée de 32 à 42°



DESCRIPTION

PREMIX CONFORT - Réf. 731004

Mitigeur thermostatique centralisé pour distribution d'eau mitigée de 32° à 42°C :

- Sécurité antibrûlure.
- Régulation des variations de température.
- Clapets antiretour et filtres accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme.
- Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant).
- Cartouche interchangeable à cellule automotrice.
- Corps laiton DZR chromé haute résistance.
- Température maximum de l'eau chaude : 85°C.
- Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini.
- Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé).
- Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandés).
- Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue).
- Sortie d'EM vers le haut (bague violette).
- Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas.
- Butée de température maximale réglable par l'installateur.
- Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage.
- 140 l/min - 1" 1/4

AVANTAGES

-  Arrêt de l'eau chaude si coupure d'eau froide
-  Stabilité de température
-  Clapets antiretour et filtres accessibles
-  Cellule automotrice thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PREMIX CONFORT - Réf. 731004

Technologie	Thermostatique
Hauteur	90 mm
Profondeur	26 mm
Longueur	180 mm
Débit	140 l/min
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	

