

PREMIX NANO

Art. 732216

Thermostat-Mischbatterie



BESCHREIBUNG

PREMIX NANO - Art. 732216

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO zur Bereitstellung von Mischwasser:
Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Temperatur voreingestellt auf 38°C, durch den Installateur zwischen 34°C und 60°C einstellbar.

Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Minstdurchfluss: 3 l/min.

Thermische Desinfektion möglich.

Körper verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Kaltwasser und Mischwasserabgang G 3/8B.

VORTEILE



Abschaltung bei Warm- oder Kaltwasserausfall



Stabile Temperatur



Rückflussverhinderer + Filter von außen zugänglich



Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

PREMIX NANO - Art. 732216

Anschluss	3/8"
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	70 mm
Durchflussmenge	KV 7 l/min
Oberfläche	verchromt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

