

## PREMIX NANO

Réf. 732216

Mitigeur thermostatique



### DESCRIPTION

#### PREMIX NANO - Réf. 732216

Mitigeur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée PREMIX NANO :

Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude ou en eau froide.

Température pré réglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34° et 60°C.

Clapets antiretour et filtres.

Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min.

Possibilité de choc thermique.

Corps poli chromé, arrivée eau chaude F3/8", arrivée eau froide M3/8", sortie eau mitigée M3/8"

### AVANTAGES

-  Arrêt automatique si coupure d'eau chaude ou froide
-  Stabilité de température
-  Clapets antiretour et filtres accessibles
-  Cellule automotivе thermoréactive

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### PREMIX NANO - Réf. 732216

Raccordement	3/8"
Technologie	Thermostatique
Hauteur	70 mm
Débit	KV 7 l/min
Finition	chromée
NORMES ET CERTIFICATIONS	 
GARANTIE	

