



280 Doppelnippel, ISO/EN N8

- ST ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.

EN	Dim. (inch)	Schwarz Code	Verzinkt Code	SP	GP	a (mm)	s (mm)
ST •	1/8	770 280 101	770 280 201	10	100	29	17
ST •	1/4	770 280 102	770 280 202	10	100	36	19
•	3/8	770 280 103	770 280 203	10	100	38	22
•	1/2	770 280 104	770 280 204	10	150	44	28
•	3/4	770 280 105	770 280 205	10	100	47	33
•	1	770 280 106	770 280 206	10	60	53	42
•	1 1/4	770 280 107	770 280 207	0	40	57	50
•	1 1/2	770 280 108	770 280 208	0	35	59	55
•	2	770 280 109	770 280 209	0	15	68	70
•	2 1/2	770 280 110	770 280 210	0	20	75	85
•	3	770 280 111	770 280 211	0	15	83	100
•	4	770 280 112	770 280 212	0	6	95	131

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>