



96
Coude union, à joint conique, ISO/EN UA11

- Couples de serrage ainsi qu'indications sur les filetages voir la documentation technique du produit.
- 374 G ... indique la dimension de taraudage G de l'écrou 374 selon ISO 228.
- * 6 pans à l'intérieur

EN	Dim.	374 G	Black Code	Galvanised Code	SP	GP	a	c	z1	z2	s1	s2
	(inch)	(inch)					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
•	¼	⅝	770 096 102	770 096 202	0	120	48	21	11	38	*10	28
•	⅜	¾	770 096 103	770 096 203	0	40	52	25	15	42	*12	32
•	½	1	770 096 104	770 096 204	10	60	58	28	15	45	25	41
•	¾	1 ¼	770 096 105	770 096 205	10	40	62	33	18	47	32	48
•	1	1 ½	770 096 106	770 096 206	0	25	72	38	21	55	38	55
•	1 ¼	2	770 096 107	770 096 207	0	12	82	45	26	63	48	67
•	1 ½	2 ¼	770 096 108	770 096 208	0	20	90	50	31	71	54	74
•	2	2 ¾	770 096 109	770 096 209	0	5	100	58	34	76	66	90
-	2 ½	3 ½	770 096 110	770 096 210	0	4	130	72	45	103	85	111
-	3	4	770 096 111	770 096 211	0	4	134	79	49	104	96	131

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>