



98

Coude union, à joint conique, ISO/EN UA12

- Couples de serrage ainsi qu'indications sur les filetages voir la documentation technique du produit.
- 374 G ... indique la dimension de taraudage G de l'écrou 374 selon ISO 228.

EN	Dim. (inch)	374 G (inch)	Black Code	Galvanised Code	SP	GP	b (mm)	c (mm)	z1 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)
•	1/4	3/8	770 098 102	770 098 202	0	80	61	21	11	15	28
•	3/8	1/2	770 098 103	770 098 203	0	40	65	25	15	20	32
•	1/2	1	770 098 104	770 098 204	10	50	76	28	15	25	41
•	3/4	1 1/4	770 098 105	770 098 205	0	30	82	33	18	32	48
•	1	1 1/2	770 098 106	770 098 206	0	20	94	38	21	38	55
•	1 1/4	2	770 098 107	770 098 207	0	10	107	45	26	48	67
•	1 1/2	2 1/4	770 098 108	770 098 208	0	15	115	50	31	54	74
•	2	2 3/4	770 098 109	770 098 209	0	10	128	58	34	67	90
-	2 1/2	3 1/2	770 098 110	770 098 210	0	6	164	72	45	85	111
-	3	4	770 098 111	770 098 211	0	4	167	79	49	95	131

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>