



341

Verschraubung, kegelig dichtend, ISO/EN U12

- Anzugsmomente sowie Hinweise zum Verschrauben siehe "Technische Produkthinweise".
- 374 G ... gibt die Gewindegrösse G gemäss ISO 228 der Überwurfmutter 374 an.

EN	Dim. (inch)	374 G (inch)	Schwarz Code	Verzinkt Code	SP	GP	b (mm)	z2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	s3 (mm)
•	¼	¾	770 341 102	770 341 202	0	50	55	45	19	28	15
•	¾	¾	770 341 103	770 341 203	10	100	59	49	22	32	20
•	½	1	770 341 104	770 341 204	10	70	66	53	26	41	23
•	¾	1 ¼	770 341 105	770 341 205	10	40	72	57	31	48	30
•	1	1 ½	770 341 106	770 341 206	0	30	80	63	38	55	36
•	1 ¼	2	770 341 107	770 341 207	0	15	90	71	48	67	48
•	1 ½	2 ¼	770 341 108	770 341 208	0	10	96	77	54	74	54
•	2	2 ¾	770 341 109	770 341 209	0	8	106	82	66	90	66
•	2 ½	3 ½	770 341 110	770 341 210	0	4	122	95	85	111	85
•	3	4	770 341 111	770 341 211	0	6	134	104	96	130	95
-	4	5	770 341 112	770 341 212	0	2	153	117	120	151	120

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>