



## 241 Reduziernippel, ISO/EN N4

- Lieferbar jeweils nur die angegebene Form I, II oder III. Form I auch mit durchgehendem Innengewinde (Ausführung 241D) lieferbar.
- ST ... diese Fittings-Typen werden in Stahl gefertigt (verzinkte Ausführung = galvanisch verzinkt) und sind nicht für Trinkwasserinstallationen geeignet.

| EN   | Dim. (1-2)<br>(inch) | Form | Schwarz<br>Code | Verzinkt<br>Code | SP | GP  | a<br>(mm) | b<br>(mm) | z<br>(mm) | s<br>(mm) |
|------|----------------------|------|-----------------|------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ST • | 1/4 - 1/8            | I    | 770 241 115     | 770 241 215      | 10 | 100 | 20        |           | 13        | 17        |
| ST • | 3/8 - 1/8            | I    | 770 241 116     | 770 241 216      | 10 | 100 | 20        |           | 13        | 19        |
| ST • | 3/8 - 1/4            | I    | 770 241 117     | 770 241 217      | 10 | 100 | 20        |           | 10        | 19        |
| •    | 1/2 - 1/8            | II   | 770 241 118     | 770 241 218      | 10 | 150 | 24        |           | 17        | 23        |
| •    | 1/2 - 1/4            | II   | 770 241 119     | 770 241 219      | 10 | 150 | 24        |           | 14        | 23        |
| •    | 1/2 - 3/8            | I    | 770 241 120     | 770 241 220      | 10 | 300 | 24        |           | 14        | 23        |
| •    | 3/4 - 1/4            | II   | 770 241 121     | 770 241 221      | 10 | 80  | 26        |           | 16        | 30        |
| •    | 3/4 - 3/8            | II   | 770 241 122     | 770 241 222      | 10 | 200 | 27        |           | 16        | 30        |
| •    | 3/4 - 1/2            | I    | 770 241 123     | 770 241 223      | 10 | 200 | 26        |           | 13        | 30        |
| •    | 1 - 1/4              | II   | 770 241 124     | 770 241 224      | 10 | 100 | 29        |           | 19        | 36        |
| •    | 1 - 3/8              | II   | 770 241 125     | 770 241 225      | 10 | 100 | 29        |           | 19        | 36        |
| •    | 1 - 1/2              | II   | 770 241 126     | 770 241 226      | 10 | 120 | 29        |           | 16        | 36        |
| •    | 1 - 3/4              | I    | 770 241 127     | 770 241 227      | 10 | 120 | 29        |           | 14        | 36        |
| •    | 1 1/4 - 3/8          | II   | 770 241 128     | 770 241 228      |    | 40  | 31        |           | 21        | 46        |
| •    | 1 1/4 - 1/2          | II   | 770 241 129     | 770 241 229      |    | 100 | 31        |           | 18        | 46        |
| •    | 1 1/4 - 3/4          | II   | 770 241 130     | 770 241 230      |    | 100 | 31        |           | 16        | 46        |
| •    | 1 1/4 - 1            | II   | 770 241 131     | 770 241 231      |    | 100 | 31        |           | 14        | 46        |
| •    | 1 1/2 - 3/8          | II   | 770 241 132     | 770 241 232      |    | 80  | 31        |           | 21        | 50        |
| •    | 1 1/2 - 1/2          | II   | 770 241 133     | 770 241 233      |    | 80  | 31        |           | 18        | 50        |
| •    | 1 1/2 - 3/4          | II   | 770 241 134     | 770 241 234      |    | 80  | 31        |           | 16        | 50        |
| •    | 1 1/2 - 1            | II   | 770 241 135     | 770 241 235      |    | 80  | 31        |           | 14        | 50        |
| •    | 1 1/2 - 1 1/4        | I    | 770 241 136     | 770 241 236      |    | 80  | 33        |           | 12        | 50        |
| •    | 2 - 1/2              | III  | 770 241 137     | 770 241 237      |    | 30  | 35        | 48        | 35        | 65        |
| •    | 2 - 3/4              | III  | 770 241 138     | 770 241 238      |    | 30  | 35        | 48        | 33        | 65        |
| •    | 2 - 1                | II   | 770 241 139     | 770 241 239      |    | 30  | 37        |           | 20        | 65        |
| •    | 2 - 1 1/4            | II   | 770 241 140     | 770 241 240      |    | 30  | 37        |           | 18        | 65        |
| •    | 2 - 1 1/2            | II   | 770 241 141     | 770 241 241      |    | 30  | 37        |           | 18        | 65        |
| •    | 2 1/2 - 1            | III  | 770 241 142     | 770 241 242      |    | 20  | 44        | 54        | 37        | 80        |
| •    | 2 1/2 - 1 1/4        | III  | 770 241 143     | 770 241 243      |    | 20  | 40        | 54        | 37        | 80        |
| •    | 2 1/2 - 1 1/2        | II   | 770 241 144     | 770 241 244      |    | 20  | 42        |           | 21        | 80        |
| •    | 2 1/2 - 2            | II   | 770 241 145     | 770 241 245      |    | 20  | 40        |           | 16        | 80        |
| •    | 3 - 1                | III  | 770 241 146     | 770 241 246      |    | 10  | 44        | 59        | 42        | 95        |
| •    | 3 - 1 1/4            | III  | 770 241 147     | 770 241 247      |    | 10  | 44        | 59        | 40        | 95        |
| •    | 3 - 1 1/2            | III  | 770 241 148     | 770 241 248      |    | 10  | 44        | 59        | 40        | 95        |
| •    | 3 - 2                | II   | 770 241 149     | 770 241 249      |    | 10  | 44        |           | 20        | 95        |
| •    | 3 - 2 1/2            | II   | 770 241 150     | 770 241 250      |    | 10  | 44        |           | 17        | 96        |
| •    | 4 - 2                | III  | 770 241 151     | 770 241 251      |    | 6   | 51        | 69        | 45        | 120       |
| •    | 4 - 2 1/2            | III  | 770 241 152     | 770 241 252      |    | 6   | 51        | 69        | 42        | 120       |
| •    | 4 - 3                | II   | 770 241 153     | 770 241 253      |    | 6   | 53        |           | 23        | 120       |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com

