

Machine à tambour K-400

Pour conduites d'évacuation de 1½" (30 mm) à 4" (110 mm)

Le modèle K-400 propose plusieurs fonctions uniques et conviviales qui permettent de réaliser les travaux de nettoyage les plus difficiles facilement et sans tracas. Grâce à son profil plat, le modèle K-400 est idéal pour les nettoyeurs de canalisation, les plombiers-réparateurs, les services d'entretien institutionnels et d'immeuble ainsi que les sociétés de gestion de propriétés immobilières.

- Flexible de ¾" (10 mm) recommandé pour conduites de 1½" (40 mm) à 3" (75 mm).
- Flexible de ½" (12 mm) recommandé pour conduites de 3" (50 mm) à 4" (110 mm).
- Chariot de transport intégré pour déplacement aisé sur le site. Grandes roues haute résistance pour déplacer plus facilement la machine.
- Poignée télescopique intégrée pour une grande maniabilité durant le transport.
- Système de commande par câble – arrête la rotation du tambour lorsque la tarière se bloque dans l'obstruction, limite les risques d'enroulement du flexible sur lui-même dans le tambour et aide l'opérateur à déterminer quand le flexible atteint l'obstruction.
- Câble à âme interne – utilisation de flexible à âme interne robuste IW (Integral Wound) de ¾" (10 mm) ou ½" (12 mm) et résistant à la torsion.
- AUTOFEED (avance automatique) – cette AUTOFEED (avance automatique) du flexible brevetée et proposée sous forme d'accessoire fait avancer et reculer le flexible dans la canalisation. En inversant le sens de l'AUTOFEED (avance automatique), le flexible s'enroule dans tambour.

Caractéristiques

- Capacité du tambour : 100' (30,5 m) de flexible de ¾" (10 mm) de diamètre ou 75' (22,5 m) de flexible de ½" (12 mm) de diamètre.
- Moteur : Moteur 380 W, 230 V entraînant le flexible à 165 tr/min.
- Poids (machine seulement) : 45 lbs. (20,4 kg).
- Dimensions : Longueur 21" (53 cm) ou 24" (61 cm) avec AUTOFEED, Hauteur 23" (58,5 cm), Largeur 17" (43,2 cm).

Toutes les machines K-400 sont fournies avec des gants RIDGID® (nettoyage de canalisation), un mode d'emploi et une vidéo d'instruction.




Modèle K-400 avec AUTOFEED®

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
27028	K-400 avec C-32 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-32 ¾" (10 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260 incluant : – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13	68	31
28098	K-400 AF avec C-32 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – AUTOFEED – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-32 ¾" (10 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	79	36
27033	K-400 avec C-45 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-45 ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	81	37
28103	K-400 AF avec C-45 IW	Machine K-400 avec gants RIDGID (nettoyage de canalisation) – AUTOFEED – Flexible à âme résistant IW (Integral Wound) C-45 ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Jeu d'outils T-260	93	42




FIXATION DE L'OUTIL



GLISSEZ

RETRAIT DE L'OUTIL



VERROUILLER LA GOUPILLE

Pour C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45, C-46 et tous les câbles IW

Flexibles à âme résistant IW (Integral Wound)

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
$\frac{3}{8}$ " (10 mm)	87577	C-31IW	Flexible IW 50' (15 m)	18	8,2
	87582	C-32IW	Flexible IW 75' (23 m)	26	11,8
	87587	C-33IW	Flexible IW 100' (30 m)	34	15,4
	91037	—	Raccord de réparation pour flexible IW $\frac{3}{8}$ " (10 mm)	0,5	0,2
$\frac{1}{2}$ " (12 mm)	87592	C-44IW	Flexible IW 50' (15 m)	27	12,2
	87597	C-45IW	Flexible IW 75' (23 m)	39	17,7
	91042	—	Raccord de réparation pour flexible IW $\frac{1}{2}$ " (12 mm)	0,6	0,3

Outils – Pour C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW et C-45IW

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Lame(s) de rechange
	62990	T-201	Tarière droite, 5" (125 mm) de long	—
	62995	T-202	Tarière à bulbe, D.E. 1 1/8" (30 mm)	—
	63000	T-203	Tarière à bulbe, D.E. 7/8" (22 mm)	—
	63005	T-205	Couteau "C", 1 3/8" (35 mm)	97835
	63010	T-206	Tarière en entonnoir, 3" (80 mm) de long	—
	63030	T-207	Couteau à lame en spirale, 1 1/4" (32 mm)	97840
	63020	T-208	Couteau à lame en spirale, 1 1/2" (40 mm)	97895
	63025	T-209	Couteau à lame en spirale, 2" (50 mm)	97900
	63030	T-210	Couteau en fer de bêche, 1" (25 mm)	97905
	63035	T-211	Couteau en fer de bêche, 1 3/8" (35 mm)	97825
	63040	T-212	Couteau en fer de bêche, 1 3/4" (45 mm)	92850
	63045	T-213	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1" (25 mm)	97795
	63050	T-214	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1 3/8" (35 mm)	97910
	63055	T-215	Couteau à 4 lames en fer de lance, 1 3/4" (45 mm)	97915
	63060	T-216	Outil de battage à chaînes, 2" (50 mm)	98000
	63065	T-217	Tarière articulée, 4" (110 mm) de long	—
	49002	T-260	Le jeu d'outils [3/8" (10 mm)- K-400] inclut : – Tarière à bulbe T-202 – Couteau "C" T-205 – Couteau bêche T-211 – Clé de découplage A-13	—

Accessoires

	Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
				lb.	kg
	41937	—	Gants RIDGID en cuir (nettoyage de canalisation)	1/2	0,2
	70032	—	Gants RIDGID PVC (nettoyage de canalisation)	1/2	0,2
	59230	A-13	Clé de découplage pour flexible de 3/8" et 1/2"	—	—
	26773	—	AUTOFEED K-400	2	0,9
	27048	—	Tambour K-400	10	4,5
	92607	—	Adaptateur d'outil 3/8" x 1/2"	1/2	0,2
	92682	—	Adaptateur de tarière articulée 3/8" x 1/2"	1/2	0,2
	92687	—	Raccord 1/2" pour tarière articulée	1/2	0,2
	26778	—	Gaine de guidage	2	0,9
	51317	C-9	Raccord T2	5	2,2