

GÉNÉRALITÉS

VENICE

La solution à la mode pour votre salle de bain.

- Produit:** Venice
- Fourni avec:** 4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur), vis, chevilles, purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
- Raccordements :** 4 x 1/2" à filetage intérieur (raccordement central inclus)
- Emballage:** Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: hauteur – longueur.
- Garantie:** 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Henrad, et à condition que le radiateur soit à l'abri des projections d'eau directes.
- Procédé de laquage:** Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés et enduit d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
- Couleurs:** blanc Henrad 9016 + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
- Pression de service max.:** 4 bar (testé à 5,2 bar)
- Température max.:** 95 °C
- Conformité:** selon EN442
- Hauteurs:** 1.186 | 1.511 | 1.771 mm
- Nombre de tubes:** 16 | 20 | 24
- Longueurs:** 450 | 600 mm
- Tubes:** horizontaux, tubes plats de 60 x 10 mm
- Collecteurs:** verticaux, section en "O" et d'un diamètre de 38 mm



Art. 7004 1771 01 0450

VENICE: 7004

H1771

L450

EN442 (W)	70/50/20°C
EN442 (W)	55/45/20°C
EN442 (W)	75/65/20°C



Longueur		450	600
H1186	W	401	527
	W	280	370
	W	530	693
	kg	14,10	17,62
	l	5,20	6,15
	m²	1,32	1,65
	n	1,25	1,23
H1511	Buizen	16	16
	W	505	660
	W	354	464
	W	666	869
	kg	17,60	21,94
	l	6,30	7,55
	m²	1,65	2,08
H1771	n	1,24	1,23
	Buizen	20	20
	W	589	767
	W	413	538
	W	777	1.010
	kg	20,98	26,07
	l	7,64	9,15
	m²	1,97	2,48
	n	1,24	1,23
	Buizen	24	24

HENRAD NV/P19/0026/E015

