

Technische Fiche (2016-04-07)

Airfix A 8 - 25

Doorstroomde expansievaten voor toepassing in drukverhogings-, watervoorzienings- en drinkwaterinstallaties.



Type	Voordruk [bar]	Afmetingen		Aansluiting	Gewicht [kg]		Code- nummer
		Ø [mm]	H. [mm]				
Airfix A 8	3	245	301	R 3/4"	3,2	50	24258
Airfix A 8	4	245	301	R 3/4"	3,2	50	24259
Airfix A 8	*	245	301	R 3/4"	3,2	50	24257
Airfix A 12	3	286	334	R 3/4"	4,3	36	24348
Airfix A 12	4	286	334	R 3/4"	4,3	36	24349
Airfix A 12	*	286	334	R 3/4"	4,3	36	24347
Airfix A 18	3	328	325	R 3/4"	4,9	24	24458
Airfix A 18	4	328	325	R 3/4"	4,9	24	24459
Airfix A 18	*	328	325	R 3/4"	4,9	24	24457
Airfix A 25	3	358	378	R 3/4"	6,6	18	24558
Airfix A 25	4	358	378	R 3/4"	6,6	18	24559

* Voordruk bij bestelling opgeven.



Voordelen

- Kan worden toegepast in combinatie met elk voorraadhoudend boilersysteem.
- Ook toepassing in drukverhogingsinstallaties is mogelijk.
- Zeer eenvoudige montage mogelijk met MB2 of MB3 beugel.
- Om doorstroming van het vat te verzekeren moet het Airfix vat met de meegeleverde stromingsverdeler rechtstreeks in een T-stuk op de toevoerleiding gemonteerd worden.
- De Airfix vaten onderscheiden zich door hun bijzondere coating, niet alleen aan de waterzijde, maar ook aan de stikstofzijde! Zelfs bij een onverhoopt defect aan het membraan blijft de kwaliteit van het drinkwater dus gewaarborgd.
- Speciaal butyl membraan en de coating geven geen kleur-, geur- of smaakstoffen af aan het water.
- Montage van een AirfixControl tussen vat en T-stuk maakt een eenvoudige controle van het vat mogelijk zonder dit van de installatie te moeten loskoppelen.
- In regio's met hoge (wisselende) toevoerdrukken moet ook een drukreducerend ventiel toegepast worden.
- Vataansluiting voorzien van een kunststofinlage.

Technische specificaties

- Kleur: RAL 9010.
- Maximale werkdruk: 10 bar.
- Maximale bedrijfstemperatuur (membraan): 70 °C (343 K).
- Geproduceerd in overeenstemming met Richtlijn Drukapparatuur (PED 97/23/EG).

Vind meer informatie online:

[Handleidingen](#)

[Certificaten](#)

[CAD Tekeningen](#)

[Extra documentatie](#)

Flamco BeLux
Monnikenwerve 187/1
8000, Brugge - België/Belgique
T +32 50 31 67 16
F +32 50 31 79 50
E info@flamco.be
I www.flamcogroup.com