# Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte Typ 01




## Verwendungszwecke

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

## Eigenschaften

- Betätigungsplatte aus Kunststoff, mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fließdruck | 100-800 kPa |
| Mindestfließdruck | 100 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Wasser | 1600 kPa |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas | 300 kPa |
| Relative Luftfeuchte | < 100 % |
| Maximale Betriebstemperatur Wasser | 30 °C |
| Betätigungskraft | < 12 N |
| Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer | 0,3 l/s |
| Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer | 0,24 l/s |
| Berechnungsdurchfluss | 0,3 l/s |
| Spülzeit Einstellbereich | 4/8/12 s |

## Lieferumfang

- Betätigungsplatte Typ 01
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

## Artikel

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | VE3 [St.] | VE2 [St.] | VE1 [St.] |
|---|---|---|---|---|
| **116.011.11.5** | weiß-alpin | 30 | 10 | 1 |
| **116.011.21.5** | hochglanz-verchromt | 30 | 10 | 1 |
| **116.011.46.5** | mattverchromt | | | 1 |