


Geberit PE steekmof met lippendichting



Gebruiksdoelen

- Voor terreinafwatering
- Voor de gebouwafvoer

Eigenschappen

- Met lippendichting van EPDM
- Lasuiteinde voor de verbinding met elektrolasmof

- UV-bestendig

Technische gegevens

Materiaal

PE-HD

Leveringsomvang

- Beschermdeksel

Art. nr.	DN	d, ø	D	H	h	K	
360.779.16.3	40	40 mm	5.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm	NEW
361.779.16.3	50	50 mm	6.5 cm	8.0 cm	3.5 cm	2.5 cm	NEW
363.779.16.3	56	56 mm	7.0 cm	8.3 cm	3.5 cm	2.5 cm	NEW
364.779.16.3	60	63 mm	7.8 cm	8.8 cm	3.5 cm	2.5 cm	NEW
366.779.16.3	90	90 mm	10.6 cm	10.3 cm	3.6 cm	2.0 cm	NEW
367.779.16.3	100	110 mm	12.9 cm	10.5 cm	3.7 cm	2.0 cm	NEW
368.779.16.3	125	125 mm	14.7 cm	11.0 cm	3.8 cm	2.0 cm	NEW
369.779.16.3	150	160 mm	18.5 cm	13.6 cm	4.0 cm	2.0 cm	NEW



- Vervanging voor art. nr. 360.779.16.1, 361.779.16.1, 363.779.16.1, 364.779.16.1, 365.779.16.1, 366.779.16.1, 367.779.16.1, 368.779.16.1, 369.779.16.1