

3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER ASD-10Q



ASD-10Q Optische rookmelder incl. vaste, 3V lithium batterij

Foto-elektrische detectie, gefabriceerd in Europa
Voeding: vaste 3V Lithium batterij CR14505 AA, niet uitwisselbaar
Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C (14 dagen max. 55°C)
Gebruikstemperatuur: 0° tot 55°C. Vochtigheid: ± 3% bij 93% RH bij 40°C
Verbruik stand-by <8µA, alarm <60 mA
Batterij functioneert bij normaal gebruik minimaal 10 jaar
Batterij-leegindicatie gedurende 30 dagen
Geluidssterkte in alarmfase: ≥85 dB op 3 meter, geluidsfrequentie 3.1 - 3.4kHz
Hush/Stilte modus 10 minuten: druk op de testknop voor 1 sec.
Gedurende HUSH modus knippert LED elke 10 sec.
Long Term Drift-functie – compensatie gevoeligheid
Dit mechanisme past automatisch de gevoeligheid van de rookmelder aan tijdens bedrijf
Geoptimaliseerde activeringsprocedure - magnetisch
Vervuilingindicatie: 3x piepsignaal elke 40 sec.
Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec.
Stand-by indicatie: LED knippert elke 320 sec.
Certificering: KRIWAN 1772-CPR-140007, EN-14604:2005/AC2008, vfdb 14-01, CE, DoP No: 10Q14, Federatie Veilig Nederland
Afmeting: Ø 80 mm - hoogte 48 mm - gewicht: 90 gram - kleur: wit - IP30
Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen en BST dubbelzijdige kleefstrip
Verpakking: per stuk in gift-box 85 x 85 x 51 mm met Euroloch, 72 stuk per omdoos, 3 x 24 stuks binnendoos
EAN-code: 8 713686 00 2306
Garantie: 10 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing en activering binnen 14 maanden na productiedatum.
Levensduur rookmelder: 10 jaar