

## Compress

Compress 3000 AWES 15s

7739454469

De data voldoen aan de eisen van de verordeningen (EU) 811/2013 en (EU) 813/2013.

| Productkenmerken                                                                                                                              | Symbol                      | Eenheid | 7739454469 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------|
| Energie-efficiëntieklasse                                                                                                                     |                             |         | A++        |
| Nominale warmteafgifte (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                     | Prated                      | kW      | 12         |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                 | $\eta_s$                    | %       | 134        |
| Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                  | $Q_{HE}$                    | kWh     | 6919       |
| Geluidsvermogensniveau, binnen                                                                                                                | $L_{WA}$                    | dB      | 41         |
| Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen                                                 | zie technische documentatie |         |            |
| Nominale warmteafgifte (koudere klimaatomstandigheden)                                                                                        | Prated                      | kW      | 12         |
| Nominale warmteafgifte (warmere klimaatomstandigheden)                                                                                        | Prated                      | kW      | 8          |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (koudere klimaatomstandigheden)                                                    | $\eta_s$                    | %       | 111        |
| Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (warmere klimaatomstandigheden)                                                    | $\eta_s$                    | %       | 143        |
| Jaarlijks energieverbruik (koudere klimaatomstandigheden)                                                                                     | $Q_{HE}$                    | kWh     | 10505      |
| Jaarlijks energieverbruik (warmere klimaatomstandigheden)                                                                                     | $Q_{HE}$                    | kWh     | 2751       |
| Geluidsvermogensniveau, buiten                                                                                                                | $L_{WA}$                    | dB      | 67         |
| Lucht-water-warmtepomp                                                                                                                        |                             |         | ja         |
| Water-water-warmtepomp                                                                                                                        |                             |         | nee        |
| Pekel-water-warmtepomp                                                                                                                        |                             |         | nee        |
| Lagetemperatuur-warmtepomp                                                                                                                    |                             |         | nee        |
| Voorzien van een aanvullend verwarmingstoestel?                                                                                               |                             |         | ja         |
| Combinatieverwarmingstoestel met warmtepomp                                                                                                   |                             |         | nee        |
|                                                                                                                                               |                             |         |            |
| Klasse van de temperatuurregelaar                                                                                                             |                             |         | II         |
| Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoengebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming                                          |                             | %       | 2,0        |
| <b>Verwarmingsvermogen bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj</b>                                          |                             |         |            |
| Tj = - 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | Pdh                         | kW      | 10,0       |
| Tj = + 2 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | Pdh                         | kW      | 6,0        |
| Tj = + 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | Pdh                         | kW      | 6,6        |
| Tj = + 12 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                               | Pdh                         | kW      | 7,2        |
| Tj = bivalente temperatuur (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                 | Pdh                         | kW      | 11,1       |
| Tj = uiterste bedrijfstemperatuur                                                                                                             | Pdh                         | kW      | 9,9        |
| Voor lucht-water-warmtepompen: Tj = - 15 °C (als TOL &#60; - 20 °C)                                                                           | Pdh                         | kW      | 9,9        |
| Bivalente temperatuur (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                      | $T_{biv}$                   | °C      | -9         |
| Bivalente temperatuur (warmere klimaatomstandigheden)                                                                                         | $T_{biv}$                   | °C      | 2          |
| Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                  | Pcych                       | kW      | -          |
| Verliescoëfficiënt                                                                                                                            |                             |         | -          |
| Verliescoëfficiënt Tj = - 7 °C                                                                                                                | Cdh                         |         | 1,0        |
| <b>Opgegeven prestatiecoëfficiënt of primaire energieverhouding bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20 °C en buitentemperatuur Tj</b> |                             |         |            |
| Tj = - 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | COPd                        |         | 1,96       |
| Tj = - 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | PERd                        | %       | -          |
| Tj = + 2 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | COPd                        |         | 3,47       |
| Tj = + 2 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | PERd                        | %       | -          |
| Tj = + 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | COPd                        |         | 4,56       |
| Tj = + 7 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                                                                                                | PERd                        | %       | -          |

## Compress

Compress 3000 AWES 15s

7739454469

| Productkenmerken                                                             | Symbool          | Eenheid           | 7739454469   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Tj = + 12 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                              | COPd             |                   | 5,21         |
| Tj = + 12 °C (gemiddelde klimaatomstandigheden)                              | PERd             | %                 | -            |
| Tj = bivalente temperatuur (gemiddelde klimaatomstandigheden)                | COPd             |                   | 1,72         |
| Tj = bivalente temperatuur                                                   | PERd             | %                 | -            |
| Tj = uiterste bedrijfstemperatuur                                            | COPd             |                   | 1,75         |
| Tj = uiterste bedrijfstemperatuur                                            | PERd             | %                 | -            |
| Voor lucht-water-warmtepompen: Tj = - 15 °C (als TOL &#60; - 20 °C)          | COPd             |                   | 1,75         |
| Voor lucht-water-warmtepompen: Tj = - 15 °C (als TOL &#60; - 20 °C)          | PERd             | %                 | -            |
| Voor lucht-water-warmtepompen: uiterste bedrijfstemperatuur                  | TOL              | °C                | -15          |
| Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming (gemiddelde klimaatomstandigheden) | COPcyc           |                   | -            |
| Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming                                    | PERcyc           | %                 | -            |
| Uiterste bedrijfstemperatuur verwarmingswater                                | WTOL             | °C                | 57           |
| <b>Energieverbruik in andere standen dan de actieve modus</b>                |                  |                   |              |
| Uit-stand                                                                    | P <sub>OFF</sub> | kW                | 0,007        |
| Thermostaat-uit-stand                                                        | P <sub>TO</sub>  | kW                | 0,000        |
| in stand-by-stand                                                            | P <sub>SB</sub>  | kW                | 0,007        |
| Carterverwarmingsstand                                                       | P <sub>CK</sub>  | kW                | 0,035        |
| <b>Aanvullend verwarmingstoestel</b>                                         |                  |                   |              |
| Nominaal warmtevermogen bijverwarming                                        | P <sub>sup</sub> | kW                | 11,5         |
| Type energietoevoer                                                          |                  |                   | Stroom       |
| <b>Andere items</b>                                                          |                  |                   |              |
| Vermogensregeling                                                            |                  |                   | veranderlijk |
| Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)                              | NO <sub>x</sub>  | mg/kWh            | -            |
| Voor lucht-water-warmtepompen: nominaal luchtdebiet, buiten                  |                  | m <sup>3</sup> /h | 7200         |
| Voor pekel-water-warmtepompen: nominaal pekeldebiet, warmtewisselaar buiten  |                  | m <sup>3</sup> /h | -            |

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.

## Compress

Compress 3000 AWES 15s

7739454469

**Systeemspecificatieblad:** De data voldoen aan de eisen van de verordening (EU) 811/2013.

De energie-efficiëntie van het pakket producten waarop deze kaart betrekking heeft, stemt eventueel niet overeen met de feitelijke energie-efficiëntie na installatie in het gebouw aangezien deze efficiëntie ook door andere factoren wordt beïnvloed, zoals het warmteverlies in het distributiesysteem en de dimensionering van de producten in verhouding tot de grootte van het gebouw en de kenmerken ervan.

| Specificaties berekening energie-efficiëntie van ruimteverwarming |                                                                                                                              |      |   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| <b>I</b>                                                          | Waarde van de energie-efficiëntie voor ruimteverwarming van het ruimteverwarmingstoestel                                     | 134  | % |
| <b>II</b>                                                         | Factor voor het wege van de warmteafgifte van de hoofd- en aanvullende verwarmingstoestellen                                 | 0,00 | – |
| <b>III</b>                                                        | Waarde van de wiskundige formule $294/(11 \cdot \text{Prated})$                                                              | 2,23 | – |
| <b>IV</b>                                                         | Waarde van de wiskundige formule $115/(11 \cdot \text{Prated})$                                                              | 0,87 | – |
| <b>V</b>                                                          | Verschil tussen seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming bij gemiddelde en koudere klimaatomstandigheden | 23   | % |
| <b>VI</b>                                                         | Verschil tussen seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming bij warmere en gemiddelde klimaatomstandigheden | 9    | % |

**Seizoensgebonden energie-efficiëntie van de ruimteverwarming van de warmtepomp** **I** = **1** 134 %

**Temperatuurregelaar (overeenkomstig productkaart temperatuurregelaar)** + **2** 2,0 %

Klasse: I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Tweede ketel (Overeenkomstig productkaart ketel)** ( - ) – I) x II = - **3** - %

Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming (in %)

**Bijdrage zonne-energie** (III x - + IV x - ) x 0,45 x ( - ) / 100) x - = + **4** - %

**(Overeenkomstig productkaart zonne-energie-installatie)**

Collectoroppervlak (in m<sup>2</sup>)

Volume warmwatertank (in m<sup>3</sup>)

Collectorefficiëntie (in %)

Klasse warmwatertank: A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming door pakket**

– bij gemiddelde klimaatomstandigheden: **5** 136 %

**Seizoensgebonden energie-efficiëntie van pakket bij gemiddelde klimaatomstandigheden**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

**A<sup>++</sup>**

**Seizoensgebonden energie-efficiëntie van ruimteverwarming**

– bij koudere klimaatomstandigheden: **5** 136 – V = 113 %

– bij warmere klimaatomstandigheden: **5** 136 + VI = 145 %