

CHAUFFEO VM

DESCRIPTION

Chauffe-eau électrique vertical mural

- Cuve émaillée
- Vertical mural
- Résistance thermoplongée
- Anode magnésium

Garantie 5 ans sur la cuve (seulement si anode changée annuellement)

Garantie 2 ans sur les composants électriques



Résistance, anode et doigt de gant.

Référence	Nom	Prix
321105	CHAUFFEO VM 050L	
021113	CHAUFFEO VM 075L	
021114	CHAUFFEO VM 100L	
021116	CHAUFFEO VM 150L	
021117	CHAUFFEO VM 200L	
021210	CHAUFFEO COMPACT VM 100L	
021215	CHAUFFEO COMPACT VM 150L	
021220	CHAUFFEO COMPACT VM 200L	

**Contactez
votre
distributeur**

ACCESSOIRES

Référence	Description	Prix
009234	Bac de récupération (Pour les modèles horizontaux, commander 2 pièces)	141,00
009104	Kit d'accrochage plafond VM de 50 à 100L	73,00
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)	61,00
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)	183,00
009243	Trépied universel pour boilers > 100L - H=600mm	44,00
009124	Console de fixation universelle	45,00
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2st.)	15,00
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27	10,00
009105	Kit d'accrochage plafond VM 150 et 200L	145,00



009240



009241



009234



009243

Chauffe-eau électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		321105	021113	021114	021116	021117	021210	021215	021220
Montage		Mural							
Montage mural		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose verticale		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose horizontale		x	x	x	x	x	x	x	x
Capacité totale	L	50	75	100	150	200	100	150	200
Puissance	W	1200	1200	1200	1600	2200	1200	1650	2200
Type de résistance		Thermoplongée							
Finition sanitaire		Émaillé							
Protection corrosion		Magnesium							
Dim. - Hauteur (avec conn.)	mm	575	705	835	1150	1475	735	1000	1250
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	505	513	513	513	513	570	570	570
Poids à vide	kg	17	22	26	34	43	31	41	50
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65	65	65	65	65
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Protection IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Temps de chauffe de 15°C à 65°C		2h26	4h12	5h13	5h50	5h42	5h32	5h38	5h33
Constante de refroidissement	kWh/24h	0,71	1,06	1,18	1,61	1,96	1,02	1,37	1,67
Profil de soutirage déclaré		M	M	L	M	M	L	M	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C

PERFORMANCES SANITAIRES

Type		321105	021113	021114	021116	021117	021210	021215	021220
Volume disponible ECS à 40°C (appareil à 65°C)	L	-	137	176	279	376	175	266	359

