

Fiche Technique (2021-04-16)

Flamcovent Smart


Plus compacts, plus légers, plus économes et encore plus efficaces


Les séparateurs d'air Flamcovent Smart sont à tous égards des produits ingénieux. Et à l'instar d'autres innovations de Flamco, un nouveau concept innovant débouche ici aussi sur un rendement optimal. Ces séparateurs d'air pour les installations de chauffage et de refroidissement constituent la nouvelle norme.

Les séparateurs extraient même les microbulles les plus petites de l'eau de l'installation. Ils ne nécessitent pratiquement aucun entretien et la résistance à l'écoulement est négligeable.











Туре	Raccord	Dimensions									Poids	###	Code
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]	[kg]		
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
Flamcovent Smart $\frac{3}{4}$	Rp ³ / ₄ "	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
Flamcovent Smart 1	Rp 1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 ¹ / ₄	Rp 1 ¹ / ₄ "	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 ½	Rp 1 ½"	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2	Rp 2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

Avantages

- Performances 60% supérieures à celles des séparateurs conventionnels.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
- Raccordables sur des canalisations horizontales ou verticales.
- Appareils compacts et légers.
- Disponibles en différents diamètres de raccordement jusqu'au 2".
- Pertes de charges extrêmement basses, rendement de l'installation optimisé.
- Performances constante pendant la durée de vie du séparateur.




Informations générales

Matériaux: laiton et le plastique de haute qualité.

- Températures de service min./max. : -10 °C / 120 °C.
- Efficaces pour des vitesses d'eau jusqu'à 3m/s.
- Raccordement orientable à 360° C sans cratanges.
- Compatibles avec des pressions de service jusqu'à 10 bar.





Trouvez de plus amples informations en ligne:

Manuels
Certificats
Mises en plan CAO
La documentation technique
Animations

Flamco BeLux
Alsembergsesteenweg 454
1653, Dworp - be
T +32 (0)2 371 01 61
E info@flamco.be
I flamcogroup.com