

AQUALISA


QUARTZ™ BLUE

MET SLIM HANDDOUCHE EN BADVULLER


QZSB.A1.BV.
DVBTX.INT.20

TECHNISCHE TEKENING


RAIL EN HANDDOUCHE




SLIM HANDDOUCHE




BEDIENING





AQUALISA SMARTVALVE™




BADVULLER



SLANG



DIVERTER



AQUALISA

QUARTZ™ BLUE

MET SLIM HANDDOUCHE EN BADVULLER

QZSB.A1.BV.
DVBTX.INT.20

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Minimale drukvereisten	1 bar
Maximale drukvereisten	7 bar
Aqualisa SmartValve™ en Diverter toevoer koppelstuk	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ aansluiting	48mm
Toevoer connecties	Rechts: warm, Links: koud
Aqualisa SmartValve™ en Diverter outlet koppelstuk	15mm push fit
Aqualisa SmartValve™ en Diverter voorkeurspositie installatie	Zolder, valse wand, onder bad, technische ruimte
Toevoertemperatuur	toevoer koude temperatuur 1°C (minimum) toevoer koude temperatuur 15°C (maximum) toevoer warme temperatuur 65°C (maximum)
Watersysteem	Boiler/combiketel
Kenmerken	One touch start/stop control
	De LED display geeft aan wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt
	Je kan de primaire outlet reeds bij installatie instellen.
	Wi-Fi & App compatibel - Bedien je douche of bad met je slimme apparaten
	App functies zoals start/stop, timer, gebruikersgegevens, help functies
	Aqualisa SmartValve™
	Diverter
	Slim handdouche
Kleur	Chrome
Garantieperiode	2 Jaar op wisselstukken
Certificaten	CE
	BEAB