



BESCHIKBAAR 2^{de} KWARTAAL 2021

CLIM'UP UMS

Binnenunit wandmodel van 2,2 tot 5,3 kW



De binnenunits UMS zijn uitgerust met een ventilator met snelheidsregelaar die zorgt voor luchtstroming in 4 verschillende richtingen en tot op 15 m. De koel- en condensleidingen kunnen zowel links als rechts van het toestel aangesloten worden.

- De units beschikken over 5 werkingsmodi : Auto, Koeling, Verwarming, Ontvochtiging, Ventilatie
- De units omvatten ook volgende functies : Nacht, Zelfreiniging, Eco, Turbo, Tochtvrij
- De units worden geleverd met een programmeerbare infrarood afstandsbediening

- Verpakking: 1 colli

Het product


Modern design - Koudemiddel R32
- Akoestisch comfort : 20 dB[A] -
Optimaal comfort het hele jaar door
- Compatibele binnenunits voor de
monosplit en multisplit modellen

OPTIES EN AANBEVELINGEN : zie p 75

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN (mm en duim)

Maten (mm)	A	B	C	D	E	F
SMART 25/35	292	201	792	546	723	290
SMART 50	316	224	940	545	806	315
SMART 70	330	232	1132	700	930	353

BINNENUNIT WANDMODEL UMS



CLIM_E0056

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL

	UMS	25	35	50
Vermogen in koeling (min / max)	kW	2.55 (1.00~3.30)	3.60 (1.20~3.80)	5.30 (1.90~5.50)
Vermogen in verwarming (min / max)	kW	2.65 (1.10~3.30)	3.70 (1.00~3.80)	5.40 (1.40~5.60)
Opgenomen elektrisch vermogen in koeling op nominaal vermogen	kW	0.78	1.10	1.65
Opgenomen elektrisch vermogen in verwarming op nominaal vermogen	kW	0.72	1.02	1.50
Luchtdebiet (Hoge snelheid/Gemiddelde snelheid/Lage snelheid)	m³/h	600/480/370	600/480/370	850/800/680
Max. luchtdebiet (buitenunit)	m³/h	1800	1800	2700
Min./max. geluidsdruk van de binnenunit	dB[A]	20 / 42	20 / 42	20 / 46
Geluidsvermogen van de binnenunit	dB[A]	53	52	58
Koelleidingen (Vloeistof - Gas)	duim	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2
Spanningen / Frequenties	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Netto gewicht	kg	8	8	12

PRIJS EXCL. BTW

	UMS	25	35	50
Binnenunit wandmodel UMS	N° collo	EG990	EH991	EH992
	Ref./SKU	713595	713596	713597
	€	349,00	379,00	403,00