

### CLIM'UP UCE

Unité intérieure console de 2,2 à 5,3 kW



Les unités intérieures UCE sont équipées d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion optimisée de l'air en mode chauffage ou en mode refroidissement. Leur installation peut se faire en allège ou en plafonnier.

- Elles peuvent fonctionner selon 5 modes : Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation
- Elles intègrent également les fonctions suivantes : Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid
- Livrées avec une télécommande infra-rouge programmable

- Colisage : 1 colis



DISPONIBLE 2<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2021


CLIM\_00010

**Le produit**  
 Fluide R32 - Confort optimal en toute saison - Idéal pour le remplacement d'émetteurs existants - Économies d'énergies

**OPTIONS ET PRÉCONISATIONS :** voir p 75

**DIMENSIONS PRINCIPALES** (mm et pouces)

#### UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE UCE



CLIM\_00016

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### MODÈLE

	UCE	25	35	50
Puissance en mode froid (min / max)	kW	2,80 (1,50-3,55)	3,60 (1,70-3,70)	5,3 (2,50-5,61)
Puissance en mode chaud (min / max)	kW	3,00 (1,60-3,81)	3,9 (2,03-4,42)	5,8 (3,03-7,03)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	W	80	80	80
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	W	80	80	80
Débit d'air (Grande vitesse/Moyenne vitesse/Petite vitesse)	m <sup>3</sup> /h	750/600/500	750/600/500	850/700/600
Pression acoustique min / max de l'unité intérieure	dB[A]	30/39	30/39	40/45
Puissance acoustique de l'unité intérieure	dB[A]	55	55	59
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Tensions / Fréquences	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poids unité intérieure	kg	26	26	26

##### PRIX H.T.

	UCE	25	35	50
Unité intérieure console UCE	N° colis	EH933	EH934	EH935
	Réf/SKU	<b>713556</b>	<b>713557</b>	<b>713558</b>
	€	<b>855,00</b>	<b>895,00</b>	<b>1 000,00</b>