

CLIM'UP UGE

Unité intérieure gainable de 2,2 à 5,3 kW



Les unités intérieures UGE sont équipées d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion homogène de l'air dans chaque pièce. Leur installation discrète peut se faire dans les combles ou en faux plafonds.

- Elles peuvent fonctionner selon 5 modes: Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation
- Elles intègrent également les fonctions suivantes: Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid
- Livrées avec une télécommande filaire programmable

- Colisage: 1 colis



DISPONIBLE 2^{ème} TRIMESTRE 2021

CLIM_00099


Le produit
Fluide R32 -
Discrétion - Libération de l'espace au sol - Produits Connectables - Gestion de plusieurs zones de confort avec une seule unité intérieure - Pompe de relevage intégrée

OPTIONS ET PRÉCONISATIONS: voir p 75

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

Cotes (mm)	A
UGE 25	700
UGE 35	700
UGE 50	1000

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE UGE



CLIM_0005

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	UGE	25	35	50
Puissance en mode froid (min / max)	kW	2,60 (1,50-3,55)	3,60 (1,71-3,85)	5,10 (2,50-5,80)
Puissance en mode chaud (min / max)	kW	2,90 (1,70-3,65)	4,00 (1,90-3,92)	5,80 (2,84-6,40)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	W	55	55	75
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	W	55	55	75
Débit d'air (Grande vitesse/Moyenne vitesse/Petite vitesse)	m³/h	600/450/380	680/560/450	860/660/600
Pression d'air disponible	Pa	10	10	10
Pression acoustique min / max de l'unité intérieure	dB(A)	28/35	31/38	36/42
Puissance acoustique de l'unité intérieure	dB(A)	53	53	55
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Tensions / Fréquences	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poids unité intérieure	kg	18,5	18,5	24

PRIX H.T.

	UGE	25	35	50
Unité intérieure gainable UGE	N° colis	EH936	EH937	EH938
	Réf/SKU	713529	713530	713531
	€	791,00	821,00	978,00