

CLIM'UP UGE

Binnenunit kanaalinbouw van 2,2 tot 5,3 kW



De binnenunits UGE zijn uitgerust met een ventilator met snelheidsregelaar die zorgt voor een homogene luchtverspreiding in elke ruimte. Deze units kunnen discreet op zolder of in vals plafonds gemonteerd worden.

- De units beschikken over 5 werksmodi : Auto, Koeling, Verwarming, Ontvochtiging, Ventilatie
- De units omvatten ook volgende functies : Nacht, Zelfreiniging, Eco, Turbo, Tachtvrij
- De units worden geleverd met een programmeerbare infrarood afstandsbediening

- Verpakking : 1 colli

Het product

Fluide R32 -
Discretion - Libération de l'espace au sol - Produits Connectables - Gestion de plusieurs zones de confort avec une seule Binnennunit - Pompe de relevage intégrée



BESCHIKBAAR 2^{de} KWARTAAL 2021


CLIM_00009

OPTIES EN AANBEVELINGEN : zie p 75

BELANGRIJKSTE AFMETINGEN (mm en duim)

Maten (mm)	A
UGE 25	700
UGE 35	700
UGE 50	1000

BINNENUNIT KANAALINBOUW UGE



CLIM_00005

TECHNISCHE KENMERKEN

MODEL

	UGE	25	35	50
Vermogen in koeling (min / max)	kW	2,60 (1,50-3,55)	3,60 (1,71-3,85)	5,10 (2,50-5,80)
Vermogen in verwarming (min / max)	kW	2,90 (1,70-3,65)	4,00 (1,90-3,92)	5,80 (2,84-6,40)
Opgenomen elektrisch vermogen in koeling op nominaal vermogen	W	55	55	75
Opgenomen elektrisch vermogen in verwarming op nominaal vermogen	W	55	55	75
Luchtdebiet (Hoge snelheid/Gemiddelde snelheid/Lage snelheid)	m³/h	600/450/380	680/560/450	860/660/600
Beschikbare luchtdruk	Pa	10	10	10
Min./max. geluidsdruk van de binnenunit	dB(A)	28/35	31/38	36/42
Geluidsvermogen van de binnenunit	dB(A)	53	53	55
Koelleidingen (Vloeistof - Gas)	duim	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Spanningen / Frequenties	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Gewicht binnenunit	kg	18,5	18,5	24

PRIJS EXCL. BTW

	UGE	25	35	50
Binnenunit kanaalinbouw UGE	N° collo	EH936	EH937	EH938
	Ref./SKU	713529	713530	713531
	€	791,00	821,00	978,00