

CLIM'UP UCARE

Unité intérieure cassette de 2,2 à 5 kW



Les unités intérieures UCARE sont équipées d'un ventilateur à vitesse variable permettant une diffusion homogène de l'air à 360°. Son installation discrète se fait en faux plafonds.

- Elles peuvent fonctionner selon 5 modes : Auto, Froid, Chaud, Déshumidification, Ventilation
- Elles intègrent également les fonctions suivantes : Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, Anti-courant d'air froid
- Livrées avec une télécommande infra-rouge programmable

- Colisage : 2 colis

Le produit

Fluide R32 -
Libération de l'espace au sol -
Simplicité d'installation - Économies d'énergies - Diffusion d'air homogène dans toutes les directions - Pompe de relevage intégrée




DISPONIBLE 2^{ÈME} TRIMESTRE 2021

OPTIONS ET PRÉCONISATIONS : voir p 75

DIMENSIONS PRINCIPALES (mm et pouces)

UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE UCARE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE

	UCARE	25	35	50
Puissance en mode froid (min / max)	kW	2,80 (1,50-3,55)	3,60 (1,70-3,70)	5,0 (2,50-5,6)
Puissance en mode chaud (min / max)	kW	3,00 (1,60-3,81)	3,9 (2,03-4,42)	5,6 (3,03-7,03)
Puissance électrique absorbée en mode froid à la puissance nominale	W	70	70	70
Puissance électrique absorbée en mode chaud à la puissance nominale	W	70	70	70
Débit d'air (Grande vitesse/Moyenne vitesse/Petite vitesse)	m³/h	700/600/530	700/600/530	700/600/530
Pression acoustique min / max de l'unité intérieure	dB[A]	35 / 45	35 / 45	35 / 45
Puissance acoustique de l'unité intérieure	dB[A]	56	56	56
Poids façade unité intérieure	kg	2,2	2,2	2,2
Liaisons frigorifiques (Liquide - Gaz)	pouces	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Tensions / Fréquences	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Poids unité intérieure	kg	18	18	18

PRIX H.T.

	UCARE	25	35	50
Unité intérieure cassette UCARE	Réf/SKU	713526 + 713565	713527 + 713565	713528 + 713565
	€	849,00	899,00	1098,00