



Vitesse fixe
Froid seul

MFH MAUI

MOBILE



LE + « DÉVELOPPEMENT DURABLE »

→ Fluide écologique R290

LE + « UTILISATEUR »

- Maniable avec ses roulettes et poignées
- Lecture facilitée grâce à son affichage digital sur le tableau de commande
- Pilotable à distance avec sa télécommande
- Grand confort grâce à sa puissance de rafraîchissement

LE + « TECHNOLOGIE »

- Kit de calfeutrage inclus
- Évacuation des condensats par évaporation

+ PRODUITS

- Télécommande RC08C incluse
- Compact et design
- Économique et performant (MFH10 : 3,10/A+)

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE L'AIR :



FILTRE
ANTIBACTÉRIEN



NETTOYAGE/
SÈCHAGE
AUTOMATIQUE

FONCTIONS UTILISATEURS :



I FEEL



MODE NUIT



PROGRAMMATION
JOURNALIÈRE



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE



VERROUILLAGE
DES TOUCHES

FONCTIONS INSTALLATEURS :



AUTO-DIAGNOSTIC

DONNÉES TECHNIQUES MFH MAUI

| Unité intérieure | | AW-MFH010-C41 | AW-MFH012-C41 |
|--|-------|-------------------|------------------|
| Phase | | Monophasé | Monophasé |
| REFROIDISSEMENT | | | |
| Puissance nominale | kW | 2,93 | 3,52 |
| Puissance absorbée nominale | kW | 0,945 | 1,357 |
| Courant | A | 4,5 | 5,9 |
| EER/Classe énergétique | | 3,10/A+ | 2,60/A |
| Limites de fonctionnement | °C | 17°/35° Bulbe sec | |
| UNITÉ INTÉRIEURE | | | |
| Type | | Monobloc | Monobloc |
| Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV) | dB(A) | 50/51/52 | 50/51/52 |
| Puissance acoustique | dB(A) | 62 | 63 |
| Débit d'air (PV/MV/GV) | m³/h | 355/370/420 | 355/370/420 |
| Diamètre du flexible d'évacuation | mm | 150 | |
| Longueur du conduit d'évacuation de la chaleur | m | 0,50 - 1,5 | |
| Déshumidification | l/h | 1,6 | 1,8 |
| Dimensions de l'unité (LxHxP) | mm | 467x765x397 | 467x765x397 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) | mm | 515x890x440 | 515x890x440 |
| Poids net/Poids avec l'emballage | kg | 31,8/35,7 | 33/36,5 |
| Code | | 7MB021060 | 7MB021061 |
| ALIMENTATION | | | |
| Phase/Tension/Fréquence | | 1P/230V/50Hz | 1P/230V/50Hz |
| LIAISONS FRIGORIFIQUES | | | |
| Réfrigérant/PRP | | R290/20 | R290/20 |
| Charge | kg | 0,21 | 0,22 |

*Colisage par 8 pièces minimum.

FP-MFH_FR_VM_0321 - AIRWELL RESIDENTIAL SAS - RCS VERSAILLES 752 800 862. Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. Imprimé dans l'U.E.

Airwell
CLIMATISATION & CHAUFFAGE

