



ON/OFF
Alleen koelen

MFH MAUI

MOBIEL

A⁺



DE « DUURZAME ONTWIKKELING »

→ Ecologische R290 vloeistof

DE « GEBRUIKER »

- Wendbaar met wielen en handgrepen
- Gemakkelijk aflezen dankzij het digitale display
- Op afstand bestuurbaar met de afstandsbediening
- Hoog comfort dankzij het grote koelvermogen

DE « TECHNOLOGIE »

- Inclusief afdichtingsset
- Condensafvoer door verdamping

+ PRODUCTEN

- Inclusief RC08C afstandsbediening
- Compact design-ontwerp
- Zuinig en efficiënt (MFH10 : 3,10/A+)

KENMERKEN

KWALITEIT VAN DE LUCHT:



ANTIBACTERIEEL
FILTER



AUTO
AUTOMATISCHE
REINIGING/
DROGING

GEBRUIKERSFUNCTIES:



I FEEL



NACHTMODUS



24 H
PROGRAMMEERBARE
TIMER



RESTART
AUTOMATISCHE
HERSTART



BEVEILIGDE
AFSTANDSBEDIENING

INSTALLATEURSFUNCTIES:



ZELFDIAGNOSE

TECHNISCHE GEGEVENS MFH MAUI

Binnenunit		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41
Fase		Eenfasig	Eenfasig
KOELEN			
Nominaal vermogen	kW	2,93	3,52
Nominaal opgenomen vermogen	kW	0,945	1,357
Stroom	A	4,5	5,9
EER/Energieklasse		3,10/A+	2,60/A
Werkingsbereik	°C	17°/35° Droge bol	
BINNENUNIT			
Type		Monoblock	Monoblock
Geluidsdruk op 1 m (LS/MS/HS)	dB(A)	50/51/52	50/51/52
Geluidsvermogen	dB(A)	62	63
Luchtdebiet (LS/MS/HS)	m³/h	355/370/420	355/370/420
Diameter van de afvoerslang	mm	150	
Lengte van de afvoerleiding voor de warmte	m	0,50 - 1,5	
Ontvochtiging	l/h	1,6	1,8
Afmetingen van de unit (LxHxD)	mm	467x765x397	467x765x397
Afmetingen van de verpakking (LxHxD)	mm	515x890x440	515x890x440
Nettogewicht/Gewicht met de verpakking	kg	31,8/35,7	33/36,5
Code		7MB021060	7MB021061
VOEDING			
Fase/Spanning/Frequentie		1P/230V/50Hz	1P/230V/50Hz
KOELLEIDINGEN			
Koudemiddel/PRP		R290/20	R290/20
Standaard vulling	kg	0,21	0,22

*Verpakking per min. 8 onderdelen

Airwell
CLIMATISATION & CHAUFFAGE

