

DS40 Descaler & Cleaner – Ref. Nr. 62475

- Krachtige, zure reiniger die snel kalk - en magnetietafzettingen en andere vervuiling verwijdt
- Herstelt de circulatie en verbetert het verwarmingsrendement
- Los poeder gemakkelijk toe te voegen via de Fernox Powerflow MKIII spoelpomp
- Met rode kleurindicator, wordt geel/groen als het product uitgewerkt is of geneutraliseerd wordt
- Geschikt voor alle soorten installaties
- Bus neutralisatie product bijgevoegd



Gebruik van het product

DS40 Descaler&Cleaner is een zure reiniger op basis van citroenzuur. Zorgt voor een snelle verwijdering van kalkafzettingen, zwart magnetiet afzettingen en andere vervuiling in warmtewisselaars en CV-installaties. Ideaal bij het gebruik met een Fernox Powerflow MKIII spoelpomp voor een snelle en efficiënte reiniging conform NBN 14336. Kan worden gebruikt om afzettingen in een warmtewisselaar afzonderlijk te verwijderen. Wordt geleverd samen met een vloeibaar neutralisatieproduct.

Eigenschappen

	DS40 System Cleaner	System Neutraliser
Kleur:	Rood	Kleurloos tot licht geel
Geur:	Zwak (in oplossing)	Lichte aminegeur
Vorm:	Poeder	Vloeibaar
pH:	2 - 3 (2% oplossing)	10,5 (% w/w: 1,5%)
SG:	n.v.t.	1,12 g/cm ³ (20 °C)

Aanbrengen en dosering

Voor gedetailleerde instructies over het reinigen van CV-installaties met DS40 Descaler & Cleaner raadpleegt u het instructieblad in de doos. Het product kan als los poeder rechtstreeks in een Powerflow spoelpomp worden gegoten.

Eén verpakking bestaat uit 1,5 kg DS40 Descaler & Cleaner met een bus 500 ml System Neutraliser; en volstaat meestal om een huishoudelijke CV-installatie te reinigen. Voor grote installaties en installaties met veel afzettingen en magnetiet slib is er eventueel meer product vereist. Bij de start kleurt het product rood. Indien tijdens het eerste gedeelte van de reiniging er een kleurwijziging naar geel/groen is, is het product uitgewerkt en moet er meer DS40 Descaler & Cleaner worden toegevoegd tot een stabiel rode kleur behouden blijft.

Als de reiniging voltooid is, voegt u de 500 ml bus vloeibare System Neutraliser toe tot de het water geel/groen wordt. Als het water nog steeds rood is, is meer System Neutraliser vereist; extra

System Neutraliser is apart beschikbaar. De installatie moet grondig worden gespoeld met schoon water tot het afgevoerde water helder is; en de geleidbaarheid van het afgevoerde water gelijk is aan de geleidbaarheid van het verse water (maximum 10 % afwijking)

Bij het definitieve opvullen van de CV-installatie is het aanbevolen om deze te beschermen tegen kalkafzetting, corrosie en pH afwijkingen door een Fernox Protector toe te voegen, overeenkomstig de aanbevelingen van het WTCB.

Verpakking, hantering en bewaring

De Fernox DS40 Descaler & Cleaner verpakking bestaat uit 1,5 kg DS40 Descaler & Cleaner met een bus 500 ml System Neutraliser.

DS40 Descaler & Cleaner wordt beschouwd als irriterend voor de ogen. Oogbescherming wordt aanbevolen bij het gebruik van dit product. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het Veiligheidsinformatieblad (Safety Data Sheet). Gelieve deze aandachtig te lezen voor gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden.

Verpakkingseenheid					
Product referentie	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	<u>Lengte (mm)</u>	<u>Gewicht (kg)</u>	<u>EAN Barcode</u>
62475	210	194	103	2.982	5014551624757
Omdoos					
Hoogte (mm)	Breedte (mm)	<u>Lengte (mm)</u>	<u>Eenheden per omdoos</u>	<u>Gewicht (kg)</u>	<u>ITF Barcode</u>
226	392	327	6	18,240	<u>05014551002036</u>
Pallet					
Omdoos per laag	Eenheden per laag	Lagen per pallet	<u>Eenheden per pallet</u>	Pallet type	
9	54	4	216	EPAL 3 Euro 1200 x 1000 standard	

Updated - 20210217