DS40 Descaler & Cleaner – Ref. Nr. 62475

- **Nettoyant acide et performant, élimine rapidement les dépôts de calcaires, de boues de magnétite noires et autres saletés.**
- **Rétablit la circulation et améliore le rendement du chauffage.**
- **Poudre fluide facile à injecter via la pompe de rinçage Fernox Powerflow MKIII.**
- **De couleur rouge, il tourne au jaune/vert lorsqu'il n'est plus actif ou est neutralisé.**
- **Destiné à toutes les sortes d'installations.**
- **Bouteille de neutralisant fournie.**

Utilisation du produit

Le DS40 Descaler & Cleaner est un nettoyant acide à base d'acide citrique. Il permet une élimination rapide des dépôts de calcaires, de boues noires de magnétite et d'autres saletés dans les échangeurs et les installations CC. Utilisation idéale en combinaison avec la pompe de rinçage Fernox Powerflow MKIII pour un nettoyage efficace et rapide conformément à NBN14336. Il peut être utilisé pour éliminer séparément les dépôts dans un échangeur de chaleur. Liquide de neutralisation inclus dans la livraison.

Propriétés

	DS40 System Cleaner	**System Neutraliser**
Couleur:	Rouge	Incolore à jaune clair
Odeur:	Faible (en solution)	Légèrement aminée
Forme:	Poudre	Liquide
pH:	2 - 3 (2% en solution)	10,5 (% w/w: 1,5%)
Densité:	n/a	1,12 g/cm³ (20 °C)

Application et dosage

Pour les instructions détaillées au sujet du nettoyage d'installations CC avec le DS40 Descaler & Cleaner, consultez la feuille d'instruction dans l'emballage. Le produit, sous sa forme de poudre fluide, peut être directement versé dans une pompe de rinçage Powerflow.

Un emballage se compose de 1,5 kg de DS40 Descaler & Cleaner et d'une bouteille de 500 ml de System Neutraliser et suffit généralement pour le nettoyage d'une installation domestique de chauffage central. Pour des installations plus grandes ou des installations contenant beaucoup de dépôts calcaires et de boues de magnétite, plus de produit peut éventuellement être nécessaire. Au démarrage, le produit est rouge. Lorsque, dans la première phase du nettoyage, le produit se colore en jaune/vert, cela signifie qu'il n'est plus actif et qu'il faut rajouter du DS40 Descaler & Cleaner jusqu'à une stabilisation de la couleur rouge.

Lorsque le nettoyage est terminé, ajoutez la bouteille de 500 ml de System Neutraliser jusqu'à ce que l'eau devienne jaune/vert. Si l'eau reste rouge, il faut ajouter d'avantage de System Neutraliser; du System Neutraliser est disponible séparément. L'installation doit être rincée en profondeur à l'eau courante jusqu'à ce que l'eau évacuée soit claire et qu'elle ait une conductivité égale à l'eau courante (écart maximum 10%).

Lors du remplissage final de l'installation, il est conseillé de la protéger contre les dépôts calcaires, la corrosion et les variations de pH, conformément aux recommandations du CSTC, en injectant un Protector Fernox.

Emballage, manipulation et conservation

L'emballage Fernox DS40 Descaler & Cleaner se compose de 1,5 kg de DS40 Descaler & Cleaner et d'une bouteille de 500 ml de System Neutraliser.

Le DS40 Descaler & Cleaner est considéré comme irritant pour les yeux. Une protection pour les yeux est conseillée lors de l'utilisation de ce produit. Pour les informations détaillées, nous vous renvoyons vers la fiche sécurité du produit (Safety Data Sheet). Veuillez la lire attentivement avant l'utilisation. Tenir hors de portée des enfants.

Unité					
Référence Produit	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Code barre EAN
62475	210	194	103	2.982	5014551624757

Emballage Extérieur					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longeur (mm)	Unités par emballage	Poids (kg)	Code barre ITF
226	392	327	6	18,240	05014551002036

Palette				
Emballages par niveau	Unités par niveau	Niveaux par palette	Unités par palette	Type de Palette
9	54	4	216	EPAL 3 Euro 1200 x 1000 standard

Updated - 20210217