PRODUCT-DETAILS

# EP32C20

# MCB EP30 3kA 2P C 20A

## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Global Commercial Alias | EP32C20 |
| Typ | EP32C20 |
| Bestellnummer | 2CDB101201R0204 |
| EAN | 5413656709107 |
| Beschreibung | MCB EP30 3kA 2P C 20A |
| Langbeschreibung | MCB EP30 3kA 2P C 20A |

## Bestelldaten

| | |
|---|---|
| EAN | 5413656709107 |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Normen | IEC/EN 60898-1<br>IEC/EN 60947-2 |
| Bemessungsstrom ($I_n$) | 20 A |
| Anzahl der Pole | 2 |
| Bemessungsfrequenz (f) | 50 / 60 Hz |
| Schutzart | IP20 |

| | |
|---|---|
| Energiebegrenzungsklassen | 3 |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ($U_{imp}$) | 6 kV |
| Bemessungsbetriebsspannung | 400 V AC |
| Bemessungsschaltvermögen ($I_{cn}$) | (400 V AC) 3 kA |
| Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen ($I_{cu}$) | (230 V AC) 5 kA |
| Auslösecharakteristik | C |
| Breite in Teilungseinheiten | 2 |

## Umwelt

| | |
|---|---|
| RoHS Status | Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC |

## Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite des Produkts | 0.036 m |
| Höhe des Produkts | 0.086 m |
| Tiefe des Produkts | 0.076 m |
| Nettogewicht | 0.24 kg |

## Verpackungsinformationen

| | |
|---|---|
| Menge Verpackungseinheit 1 | Packung 6 Stück |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.075 m |
| Höhe Verpackungseinheit 1 | 0.092 m |
| Länge Verpackungseinheit 1 | 0.212 m |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 1.57 kg |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 5413656709107 |

## Klassifizierungen

| | |
|---|---|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | Q |
| ETIM 5 | EC000042 - Leitungsschutzschalter |
| ETIM 6 | EC000042 - Leitungsschutzschalter |
| ETIM 7 | EC000042 - Leitungsschutzschalter |
| eClass | V11.0 : 27141901 |
| UNSPSC | 39121614 |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → ABB VY → MCB ABB VY