

ZENEO ACI HYBRIDE VM



BESCHRIJVING

Elektrische boiler verticaal wandmodel

- Geëmailleerd boilerlichaam
- Verticaal wandmodel
- Elektronische thermostaat
- ACI Hybride bescherming (dubbele anode in titaan en magnesium)
- Droge weerstand
- Easyfix en Easyraccord standaard meegeleverd

Garantie 5 jaar op de kuip en elektrische onderdelen



Weerstand, anoden en voelerhuls.

Artikelnr	Naam	Prijs
153105	ZENEO ACI VM 050L	
153108	ZENEO ACI HYBRIDE VM 075L	
153109	ZENEO ACI HYBRIDE VM 100L	
153111	ZENEO ACI HYBRIDE VM 150L	
153112	ZENEO ACI HYBRIDE VM 200L	
156210	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 100L	
156215	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 150L	
156220	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 200L	
153204	ZENEO ACI VM 050L VERSNELD	
851342	ZENEO ACI HYBRIDE VM 075L VERSNELD	
861342	ZENEO ACI HYBRIDE VM 100L VERSNELD	
871234	ZENEO ACI HYBRIDE VM 150L VERSNELD	
881210	ZENEO ACI HYBRIDE VM 200L VERSNELD	

Contacteer uw groothandel



ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM

TOEBEHOREN

Artikelnr	Omschrijving	Prijs
009234	Recuperatie bak (Voor de horizontale modellen: 2 stuks bestellen)	141,00
009104	Plafond bevestigingskit VM van 50 tot 100L	73,00
009105	Plafond bevestigingskit VM 150 en 200L	145,00
009241	Draagriem voor Transport EASYLIFT (2 harnassen + 1 centrale riem)	61,00
009240	Zuignappen voor Transport EASYGRIP (2 zuignappen + transportzak)	183,00
009243	Universele drievoet Boilers > 100 L - H=600mm	44,00
009124	Universele bevestigingsteun	45,00
009134	Vermogenkaart 3x400V	64,00
900180	Kit Tri 3x230V met STEAT weerstand 1800w	109,00
900220	Kit Tri 3x230V met STEAT weerstand 2200w	109,00
900300	Kit Tri 3x230V met STEAT weerstand 3000w	114,00
009094	Snel bevestigingsplaat EASYFIX (vanaf 150L = 2st.)	15,00
009235	Draaiende diëlektrische koppeling EASYRACCORD - diam20/27	10,00
029444	Kit agro v2 - 78 graden voor Boilers ACI hybride (Zénéo VM en VS 150-200-300L). Met deze kit kunnen temperaturen tot 78°C worden bereikt .De kit bevat 1 voeler en 1 Extreme Corrosie Beschermingskit.	110,00



009243

TECHNISCHE KENMERKEN EN AFMETINGEN

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156210	156215	156220	153204	851342	861342	871234	881210
Plaatsing		Wandhangend												
Wandmontage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verticale plaatsing		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Horizontale plaatsing		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inhoud	L	50	75	100	150	200	100	150	200	50	75	100	150	200
Vermogen	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	1800	3000	3000	3000	3000
Weerstand type		Steatiet												
Sanitaire afwerking		Geëmailleerd												
Corrosiebescherming		ACI Hybride												
Aansluiting sanitaire installatie	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Afm. - Hoogte (met aansluitingen)	mm	575	705	835	1155	1475	770	1035	1285	575	705	835	1155	1475
Afm. - Breedte of Diamete (zonder aansluitingen)	mm	505	513	513	513	513	570	570	570	505	530	530	530	530
Afmetingen A	mm	370	570	750	1050	1050	600	760	1050	370	575	750	1050	1050
Afmetingen B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800	-	-	-	800	800
Afmetingen C	mm	172	120	115	115	430	130	240	175	172	120	115	115	430
Afmetingen D	mm	175	175	175	175	175	205	205	205	175	175	175	175	175
Leeggewicht	kg	23	23	27	35	45	31	41	50	23	23	27	35	45
Thermostaattemperatuur fabrieksinstelling	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Spanning	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Beveiliging IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Verwarmingstijd van 15°C tot 65°C		2h36	4h04	5h27	5h14	5h44	5h17	5h15	5h43	1h27	1h37	2h20	3h20	4h46
Stilstandverlies	kWu/24u	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,02	1,37	1,67	0,82	1,11	1,34	1,56	1,87
Opgegeven aftapprofiel		M	M	L	M	L	L	M	L	M	M	L	M	L
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

SANITAIR WARM WATER PRESTATIES

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156210	156215	156220	153204	851342	861342	871234	881210
Beschikbaar volume SWW bij 40°C (toestel op 65°C)	L	-	142	177	277	374	175	266	359	-	132	184	269	363

