

ZENEO ACI HYBRIDE VM

DESCRIPTION

Chauffe-eau électrique vertical mural

- Cuve émaillée
- Vertical mural
- Thermostat électronique
- Protection ACI hybride (double anode titane et magnésium)
- Résistance stéatite
- Easyfix et Easyraccord livrés de série

Garantie 5 ans sur la cuve et les composants électriques



Résistance, anodes et doigt de gant.

Référence	Nom	Prix
153105	ZENEO ACI VM 050L	
153108	ZENEO ACI HYBRIDE VM 075L	
153109	ZENEO ACI HYBRIDE VM 100L	
153111	ZENEO ACI HYBRIDE VM 150L	
153112	ZENEO ACI HYBRIDE VM 200L	
156210	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 100L	
156215	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 150L	
156220	ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM 200L	
153204	ZENEO ACI VM 050L ACCÉLÉRÉ	
851342	ZENEO ACI HYBRIDE VM 075L ACCÉLÉRÉ	
861342	ZENEO ACI HYBRIDE VM 100L ACCÉLÉRÉ	
871234	ZENEO ACI HYBRIDE VM 150L ACCÉLÉRÉ	
881210	ZENEO ACI HYBRIDE VM 200L ACCÉLÉRÉ	

Contactez
votre
distributeur



ZENEO COMP ACI HYBRIDE VM

ACCESSOIRES

Référence	Description	Prix
009234	Bac de récupération (Pour les modèles horizontaux, commander 2 pièces)	141,00
009104	Kit d'accrochage plafond VM de 50 à 100L	73,00
009105	Kit d'accrochage plafond VM 150 et 200L	145,00
009241	Sangles de Portage EASYLIFT (2 harnais + 1 sangle centrale)	61,00
009240	Ventouse de Portage EASYGRIP (2 ventouses + 1 sac)	183,00
009243	Trépied universel pour boilers > 100L - H=600mm	44,00
009124	Console de fixation universelle	45,00
009134	Carte de puissance 3x400V	64,00
900180	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 1800W	109,00
900220	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 2200W	109,00
900300	Kit Tri 3x230v avec résistance STEAT 3000W	114,00
009094	Plaque de fixation rapide EASYFIX (à partir 150L = 2st.)	15,00
009235	Raccord diélectrique tournant EASYRACCORD - diam20/27	10,00
029444	Kit agro v2 - 78 degrés pour Chauffe-eau ACI hybride (Zénéo VM et VS 150-200-300L). Ce kit permet de monter jusqu'à 78°C. Le kit comprend 1 sonde et 1 kit Anti-Corrosion Extrême	110,00



009240



009241



009234



009243

Chauffe-eau électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156210	156215	156220	153204	851342	861342	871234	881210
Montage mural		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose verticale		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pose horizontale		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Capacité totale	L	50	75	100	150	200	100	150	200	50	75	100	150	200
Puissance	W	1200	1200	1200	1800	2200	1200	1800	2200	1800	3000	3000	3000	3000
Type de résistance		Stéatite												
Finition sanitaire		Émaillé												
Protection corrosion		ACI Hybride												
Raccordement sanitaire	Ø"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Dim. - Hauteur (avec conn.)	mm	575	705	835	1155	1475	770	1035	1285	575	705	835	1155	1475
Dim. - Largeur ou diamètre (hors conn.)	mm	505	513	513	513	513	570	570	570	505	530	530	530	530
Dimensions A	mm	370	570	750	1050	1050	600	760	1050	370	575	750	1050	1050
Dimensions B	mm	-	-	-	800	800	-	500	800	-	-	-	800	800
Dimensions C	mm	172	120	115	115	430	130	240	175	172	120	115	115	430
Dimensions D	mm	175	175	175	175	175	205	205	205	175	175	175	175	175
Poids à vide	kg	23	23	27	35	45	31	41	50	23	23	27	35	45
Réglage d'usine du thermostat	°C	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Tension	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Protection IP		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Temps de chauffe de 15°C à 65°C		2h36	4h04	5h27	5h14	5h44	5h17	5h15	5h43	1h27	1h37	2h20	3h20	4h46
Constante de refroidissement	kWh/24h	0,82	1,08	1,28	1,65	1,94	1,02	1,37	1,67	0,82	1,11	1,34	1,56	1,87
Profil de soutirage déclaré		M	M	L	M	L	L	M	L	M	M	L	M	L
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

PERFORMANCES SANITAIRES

Type		153105	153108	153109	153111	153112	156210	156215	156220	153204	851342	861342	871234	881210
Volume disponible ECS à 40°C (appareil à 65°C)	L	-	142	177	277	374	175	266	359	-	132	184	269	363

