

Kermi STINA Pendeldeur

Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.
Pendeldeur deels profielloos, naar binnen en buiten te openen.
Veiligheidsglas ESG 5 mm volgens EN 12150 met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.
Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen en scharnieren uit hoogwaardig metaal.
25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.
Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.
Met bodemprofiel (hoogte 30 mm)
STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.
Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.
Made in Germany.
Gekeurd volgens DIN EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV / GS).
5 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie.

Kwaliteitsborgingssysteem gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001: 2015.
Milieubeheer gecertificeerd volgens DIN EN 14001: 2015.
Energiemanagement gecertificeerd volgens DIN EN 50001: 2011.

Fabrikaat	Kermi STINA		
Typeaanduiding	ST PTD		
Uitvoering	Breedte:	mm	
	Hoogte	1950 mm	
	Kleur:	zilver hoogglans	
	Glas:	ESG helder met onderhoudsvriendelijke coating CLEAN	

