

Kermi STINA schuifdeur 2-delig met vast segment

Voor inbouw in nis en voor combinatie met ST TWD zijwand.

Schuifdeur deels profielloos met een schuifdeursegment en een vast segment, aan een zijde te openen.

Vast segment veiligheidsglas ESG 4 mm, schuifdeursegment ESG 5 mm volgens EN 12150, met CLEAN onderhoudsvriendelijke coating.

Hoogwaardig geëloxeerde aluminium profielen, grepen uit hoogwaardig metaal.

25 mm verstelmogelijkheid in de breedte in elk muurprofiel.

Schuifdeursegment kan voor reiniging naar binnen gezwaaid worden.

Doorlopende magneetsluitingen en dichtingsprofielen.

Met bodemprofiel (hoogte 42 mm)

STINA voldoet aan de normen EN 14428 op gebied van spatwaterdichtheid.

Bij levering inbegrepen: bevestigingsmateriaal.

Made in Germany.

Gekeurd volgens DIN EN 14428 (CE) en PPP 53005 (TÜV / GS).

5 jaar verkrijgbaarheidsgarantie voor alle onderdelen na uitloop van model of serie.

Kwaliteitsborgingssysteem gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001: 2015.

Milieubeheer gecertificeerd volgens DIN EN 14001: 2015.

Energiemanagement gecertificeerd volgens DIN EN 50001: 2011.

Fabrikaat Kermi STINA

Typeaanduiding ST G2D

Uitvoering rechts en links te gebruiken

Breedte: mm

Hoogte 1950 mm

Kleur: zilver hoogglans

Glas: ESG helder met onderhoudsvriendelijke coating CLEAN

