



Evodens

AMC ... + Aquavie 125B van 3,5 tot 35,9 kW



SWW-boiler in inox van 125 l onder de ketel te monteren

- Verbindingsleidingen ketel/boiler inbegrepen
- Boilervoeler meegeleverd
- Verpakking : 4 colli's

PRIJS EXCL. BTW MODEL

	AMC... + AQUAVIE REF./SKU	15 + 125 B	25 + 125 B	35 + 125 B
		538863	538864	538865

MODEL	AMC	15 + AQUAVIE 125B	25 + AQUAVIE 125B	35 + AQUAVIE 125B
Nuttig vermogen Pn bij 50/30 °C	kW	15,8	24,8	35,7
Inhoud sanitair warmwaterbereider	l	125	125	125
Uitgewisseld vermogen	kW	15,8	24,8	34
Specifiek debiet bij ΔT = 30 K (volgens EN 13203-II)	L/min	16	20	24
Continue tapdebiet 40° C	L/min	7	12	16
Gewicht boiler (leeg)	kg	63,4	63,4	68,4

Sanitair prestatievermogen bij ruimtetemperatuur Pn: 20 °C, temperatuur koud water : 10 °C, temperatuur primair warm water: 80 °C, opslagtemperatuur: 60 °C