

Reflex Refix DE 80, niet doorstroomd membraan-drukexpansievat, blauw, 10/4 bar

Artikelnummer: 7306500

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	DE 80
Nominaal volume	80 l
Max. bruikbaar volume	60 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
Max. toelaatbare bedrijfsoverdruk	10 bar
Gasvoordruk af fabriek	4 bar
Aansluiting	G 1"
Diameter	480 mm
Max. hoogte	737 mm
Hoogte wateraansluiting	143 mm
Kantelmaat ca.	765 mm
Gewicht	12,80 kg

Beschrijving

Refix DE

Niet doorstroomd membraan-drukexpansievat voor watertoevoersystemen, die niet zijn onderworpen aan DIN 1988, bijv. brandblus- en bedrijfswatersystemen, vloerverwarmingen of warmtebronsystemen. Vaten zijn ontworpen volgens DIN EN 13831. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- vol membraan volgens EN 13831 / vanaf 50 liter vervangbaar
- met water in aanraking zijnde onderdelen met corrosiebescherming
- duurzame epoxyharscoating
- 34 liter met bevestigingsplaatjes, vanaf 50 liter met poten
- vanaf Ø 1.000 mm incl. Manometer
- manometer en inlaatklep door metalen beugel beschermd



Wijzigingen, fouten en vergissingen zijn voorbehouden. • PR1724nl / 06 - 17

Reflex Nederland B.V. • Fennaweg 55 • 2991 ZA Barendrecht, Nederland • +31 88 8802600 • info@reflexnederland.nl • www.reflex-winkelmann.com/nl

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium • +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

A WINKELMANN BUILDING-INDUSTRY BRAND