


# Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm

Ref. 5164N

Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon, NylonClean



## BESCHRIJVING

Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm - Ref. 5164N

Opklapbare muursteun Ø 32, voor mindervaliden.  
 Steungreep voor WC of douche.  
 In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.  
 Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.  
 Blijft in verticale positie staan.  
 Afgeremde op- en neerwaartse beweging.  
 Opklapbare greep in glanzende slijtvast witte Nylon.  
 Antibacteriële behandeling NylonClean: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.  
 Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en zorginstellingen.  
 Polyamide (Nylon) en polymeer met hoge weerstand: versterkt met corrosiebestendige staalkern van 2 mm dik.  
 Gelijmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.  
 Goed bestand tegen chemische producten en reinigingsmiddelen.  
 UV-bestendig: gaat vergeling tegen.  
 Aangenaam en warm om aan te raken.  
 Verborgene bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik.  
 Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.  
 Afmetingen: 850 x 230 x 105 mm.  
 Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.  
 10 jaar garantie op greep.  
 CE markering.

## VOORDELEN



Antibacteriële behandeling  
NylonClean



Getest op meer dan 200 kg



Nylon: glad oppervlak, gemakkelijke  
reiniging



Bestand tegen chemische en  
reinigingsmiddelen

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Opklapbare greep in antibacterieel wit Nylon, L. 850 mm - Ref. 5164N

|             |                                             |
|-------------|---------------------------------------------|
| Hoogte      | 230 mm                                      |
| Lengte      | 850 mm                                      |
| Breedte     | 105 mm                                      |
| Diameter    | 32 mm                                       |
| Dikte       | Nylon: 3,5 mm ; Staal: 2 mm                 |
| Afwerking   | Glanzend slijtvast wit antibacterieel Nylon |
| Standaarden | CE                                          |
| Waarborg    | 10                                          |

