



LUBRICANT

GLIJMIDDEL VOOR LEIDINGSYSTEMEN MET RUBBERMANCHET VERBINDINGEN



OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Glijmiddel voor leidingssystemen met rubbermanchet verbindingen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Geschikt voor alle diameters. Geschikt voor PVC-U, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer.

EIGENSCHAPPEN

- Nastelbaar
- Zuurvrij
- Tixotroop

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +0^{\circ}\text{C}$.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuinen.
2. Vuil en vocht verwijderen.
3. Glijmiddel aanbrengen op buiseind en rubbermanchet.
4. Verbinding direct monteren door buis in de schuifmof tot de stootrand te schuiven.
5. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Resten verwijderen met ontvetter.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Siliconenolie

Kleur: Transparant

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.