

Reflex Refix DE 200, vase d'expansion de pression à membrane non traversé, bleu, 10/4 bar

N° d'art.: 7306700

reflex

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	DE 200
Volume nominal	200 l
Volume utile max.	150 l
Température système adm.	70 °C
Max. température de service	70 °C
Max. pression de service	10 bar
Pression de pré-gonflage	4 bar
Raccord	G 1 1/4"
Diamètre	634 mm
Hauteur	967 mm
Hauteur prise d'eau	150 mm
Cote de basculement env.	1002 mm
Poids	34,80 kg

Description

Refix DE

Vase d'expansion à Vessie sans circulation forcée pour installations d'alimentation en eau. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- Membrane intégrale selon DIN EN 13831 / échangeable à partir de 50 litres
- pièces au contact de l'eau protégées contre la corrosion
- revêtement en résine époxy longue durée
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- à partir de Ø 1 000 mm, y compris manomètre
- Manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique

Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SWKI HE301-01 jusqu'à (PSV * VN ≤ 3000 bar * litre).



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • www.reflex-winkelmann.com/fr

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • belux@reflex.de • www.reflex-winkelmann.com/be/fr

WINKELMANN
BUILDING+INDUSTRY BRAND