

FICHE TECHNIQUE

POMPE À CHALEUR

AEROMAX PISCINE 2



Thermor 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Aéromax Piscine 8	Aéromax Piscine 10	Aéromax Piscine 12	Aéromax Piscine 14
	Performances mesurées à : Air 15°C / Eau 26°C			
Puissance restituée (kW)	7,60	10,00	11,30	13,60
Puissance consommée (kW)	1,65	2,27	2,46	3,02
COP	4,60	4,40	4,60	4,50
	Performances mesurées à : Air 24°C / Eau 26°C			
Puissance restituée (kW)	9,50	12,50	14,00	17,00
Puissance consommée (kW)	1,73	2,36	2,55	3,15
COP	5,50	5,30	5,50	5,40
Volume recommandé du bassin (m³)*	jusqu'à 50 m³	jusqu'à 65 m³	jusqu'à 75 m³	jusqu'à 90 m³
Alimentation électrique (Tension / phase / fréquence)	230 V~ / 1 / 50 Hz			
Intensité nominale (A)	8,8	11,5	12,9	15,6
Puissance maximale (W)	2 100	2 390	2 820	3 180
Débit d'eau (m³/h)	6,0	7,0	7,0	10,0
Échangeur	Titane			
Raccords hydrauliques	Ø 50 mm			
Pression acoustique à 1 m (db(A))	54	55	56	56
IP	IP X4			
Fluide frigorigène	R410A			
Pression maximale	3,8 MPa			
GWP	2 088			
Charge fluide (g)	1 100	1 250	1 500	1 500
T équivalent CO ₂	2,30	2,61	3,13	3,13
Dimensions (l x L x h)	1 057 x 347 x 620	1 057 x 347 x 620	1 115 x 394 x 706	1 115 x 394 x 706
Dimensions emballé (l x L x h)	1 087 x 378 x 750	1 087 x 378 x 750	1 145 x 427 x 840	1 145 x 427 x 840
Poids net (kg)	66	72	85	100
Poids brut (kg)	87	93	111	126
Plage de réglage de température d'eau	8° à 40° C			
Plage de fonctionnement	Ce produit a été conçu pour fonctionner à des températures d'air comprises entre 2° et 35° et de température d'eau supérieure à 4°C			

*Valeurs indicatives, dépendent des caractéristiques de chaque bassin.

Pour plus d'infos :

Groupe Atlantic Belgium SA - Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp
sales.be@groupe-atlantic.com

atlantic

www.atlantic.be

Atlantic is a brand of

**GROUPE
ATLANTIC**