

Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Fiche de produit (selon règlement de l'UE n° 811/2013)

Pompe à chaleur, température de départ de 35 °C

(a)	Nom du fournisseur ou de la marque commerciale	Saunier Duval Brand Group				
(b)	Référence du modèle donnée par le fournisseur	HA 7-6 O 230V B2				
(c)	Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes), (*)	A+++	Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes), (**)			A+++
(d)	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (conditions climatiques moyennes)	7	kW			
(e)	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)	182	%			
(f)	Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	2943	kWh	et/ ou	11	GJ
(g)	Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	-	dB(A)			
(h)	Précautions spécifiques pour la composition, l'installation et la maintenance	Veuillez lire les notices d'utilisation et d'installation avant de composer, installer ou entretenir le système				
(i)	pas d'application					
(j)	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (Conditions climatiques plus froides)	6	kW			
	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (Conditions climatiques plus chaudes)	7	kW			
(k)	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Conditions climatiques plus froides)	159	%			
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Conditions climatiques plus chaudes)	231	%			
(l)	Consommation annuelle d'énergie (Conditions climatiques plus froides)	3565	kWh	et/ ou	13	GJ
	Consommation annuelle d'énergie (Conditions climatiques plus chaudes)	1546	kWh	et/ ou	6	GJ
(m)	Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	53	dB(A)			

(*) Pour application température moyenne
(**) Pour application basse température

modèle		HA 7-6 O 230V B2	
pompe à chaleur air/eau		oui	
Pompe à chaleur eau/eau		non	
pompe à chaleur sol/eau		non	

Pompe à chaleur basse température		non	
Equipé d'un générateur de chaleur additionnel		non	
Pompe à chaleur combi			

sujet	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)	Prated	7	kW
Puissance calorifique déclarée à charge partielle, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj			
Tj = -7 °C	Pdh	5,8	kW
Tj = +2 °C	Pdh	3,7	kW
Tj = +7 °C	Pdh	3,2	kW
Tj = +12 °C	Pdh	3,7	kW
Tj = température bivalente	Pdh	5,8	kW
Tj = Température de fonctionnement maximale	Pdh	6,3	kW
Pour les pompes à chaleur air/eau: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh	-	kW
température bivalente	Tbiv	-7	°C
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	Pcych	-	kW
Coefficient de dégradation (**)	Cdh	0,9	-
Consommation d'électricité dans les modes, autres que le mode actif			
Mode arrêt	POFF	0,008	kW
Thermostat en mode arrêt	PTO	0,029	kW
Mode veille	PSB	0,029	kW
mode résistance de carter	PCK	0,000	kW
autres sujets			
régulation de la puissance	variable		
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur et à l'extérieur	LWA	-/ 55	dB
Emission NOx	NOx	-	mg/ kWh
régulation de la puissance	Saunier Duval Brand Group, SDECCI SAS 17 rue de la Petite Baratte 44300 Nantes France		

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		ηs	182	%
COP déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj				
Tj = -7 °C	COPd	2,7	-	
Tj = +2 °C	COPd	4,7	-	
Tj = +7 °C	COPd	6,4	-	
Tj = +12 °C	COPd	7,9	-	
Tj = température bivalente	COPd	2,7	-	
Tj = Température de fonctionnement maximale	COPd	2,6	-	
Pour les pompes à chaleur air/eau: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd	-	-	
Pour les pompes à chaleur air/eau: Température de fonctionnement maximale	TOL	-10	°C	
Efficacité sur un intervalle cyclique	COPcyc	-	-	
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	70	°C	
Générateur de chaleur additionnel				
Puissance thermique nominale (*)	Psup	0,0	kW	
Type d'énergie utilisée	électrique			
Pour les pompes à chaleur air/eau: Débit d'air nominal, (unité) extérieure				
		-	2020	m³/h
Pour les pompes à chaleurs sol/eau: Débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur				
		-	-	m³/h

Précautions spécifiques pour le montage l'installation et l'entretien de l'appareil de chauffage ; information pour le démontage et le recyclage à la fin de la durée de vie de l'appareil		Les notices d'utilisation et d'installation sont à étudier attentativement et à suivre pour chaque composition, installation ou entretien. Les notices d'utilisation et d'installation sont à étudier attentativement et à suivre pour le démontage et le recyclage à la fin de la durée de vie de l'appareil	
--	--	---	--

(*) Pour les pompes à chaleur et les pompes à chaleur mixtes, la puissance calorifique nominale Prated est égale à la puissance calorifique Pdesignh, et la puissance calorifique nominale du générateur de chaleur additionnel Psup est égale à la capacité additionnel du générateur de chaleur sup(Tj).

Date: 03-mars-2021

Modifications sous réserve

Page 2/6

(**) Si le C_{dh} n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est $C_{dh} = 0,9$
Les paramètres sont déclarés pour l'application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l'application à basse température. Tous les paramètres sont déclarés pour des conditions climatiques moyennes.

Information de produit comme exigé dans les règlements de l'UE n° 811/2013 et n° 813/2013

Fiche de produit (selon règlement de l'UE n° 811/2013)

Pompe à chaleur, température de départ de 55 °C

(a)	Nom du fournisseur ou de la marque commerciale	Saunier Duval Brand Group				
(b)	Référence du modèle donnée par le fournisseur	HA 7-6 O 230V B2				
(c)	Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes), (*)	A++	Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes), (**)			A+++
(d)	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (conditions climatiques moyennes)	6	kW			
(e)	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)	133	%			
(f)	Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques moyennes)	3718	kWh	et/ ou	13	GJ
(g)	Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	-	dB(A)			
(h)	Précautions spécifiques pour la composition, l'installation et la maintenance	Veuillez lire les notices d'utilisation et d'installation avant de composer, installer ou entretenir le système				
(i)	pas d'application					
(j)	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (Conditions climatiques plus froides)	5	kW			
	Puissance thermique nominale, y compris la puissance thermique nominale de tout dispositif de chauffage d'appoint (Conditions climatiques plus chaudes)	7	kW			
(k)	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Conditions climatiques plus froides)	118	%			
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (Conditions climatiques plus chaudes)	160	%			
(l)	Consommation annuelle d'énergie (Conditions climatiques plus froides)	4398	kWh	et/ ou	16	GJ
	Consommation annuelle d'énergie (Conditions climatiques plus chaudes)	2164	kWh	et/ ou	8	GJ
(m)	Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	55	dB(A)			

(*) Pour application température moyenne
(**) Pour application basse température

modèle		HA 7-6 O 230V B2		
pompe à chaleur air/eau		oui		
Pompe à chaleur eau/eau		non		
pompe à chaleur sol/eau		non		
pompe à chaleur basse température		non		
Equippé d'un générateur de chaleur additionnel		non		
Pompe à chaleur combi				
sujet		Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale (*)		Prated	6	kW
Puissance calorifique déclarée à charge partielle, pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj				
Tj = -7 °C	Pdh	5,4	kW	
Tj = +2 °C	Pdh	3,5	kW	
Tj = +7 °C	Pdh	3,0	kW	
Tj = +12 °C	Pdh	3,6	kW	
Tj = température bivalente	Pdh	5,4	kW	
Tj = Température de fonctionnement maximale	Pdh	4,9	kW	
Pour les pompes à chaleur air/eau: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	Pdh	-	kW	
température bivalente	Tbiv	-7	°C	
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique	Pcyc	-	kW	
Coefficient de dégradation (**)	Cdh	0,9	-	
Consommation d'électricité dans les modes, autres que le mode actif				
Mode arrêt	POFF	0,008	kW	
Thermostat en mode arrêt	Pto	0,029	kW	
Mode veille	PSB	0,029	kW	
mode résistance de carter	PCK	0,000	kW	
autres sujets				
régulation de la puissance	variable			
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur et à l'extérieur	LWA	-/ 55	dB	
Emission NOx	NOx	-	mg/ kWh	
régulation de la puissance	Saunier Duval Brand Group, SDECCI SAS 17 rue de la Petite Baratte 44300 Nantes France			
sujet		Symbole	Valeur	Unité
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		ηs	133	%
COP déclaré ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj				
Tj = -7 °C	COPd	2,1	-	
Tj = +2 °C	COPd	3,4	-	
Tj = +7 °C	COPd	4,6	-	
Tj = +12 °C	COPd	6,2	-	
Tj = température bivalente	COPd	2,1	-	
Tj = Température de fonctionnement maximale	COPd	1,9	-	
Pour les pompes à chaleur air/eau: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C)	COPd	-	-	
Pour les pompes à chaleur air/eau: Température de fonctionnement maximale	TOL	-10,0	°C	
Efficacité sur un intervalle cyclique	COPcyc	-	-	
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	70	°C	
Générateur de chaleur additionnel				
Puissance thermique nominale (*)	Psup	0,0	kW	
Type d'énergie utilisée	électrique			
Pour les pompes à chaleur air/eau: Débit d'air nominal, (unité) extérieure	-	2120	m³/h	
Pour les pompes à chaleurs sol/eau: Débit nominal d'eau glycolée ou d'eau, échangeur thermique extérieur	-	-	m³/h	
Précautions spécifiques pour le montage l'installation et l'entretien de l'appareil de chauffage ; information pour le démontage et le recyclage à la fin de la durée de vie de l'appareil		Les notices d'utilisation et d'installation sont à étudier attentativement et à suivre pour chaque composition, installation ou entretien. Les notices d'utilisation et d'installation sont à étudier attentivement et à suivre pour le démontage et le recyclage à la fin de la durée de vie de l'appareil		

(*) Pour les pompes à chaleur et les pompes à chaleur mixtes, la puissance calorifique nominale Prated est égale à la puissance calorifique Pdesignh, et la puissance calorifique nominale du générateur de chaleur additionnel Psup est égale à la capacité additionnel du générateur de chaleur sup(Tj).

Date: 03-mars-2021

Modifications sous réserve

Page 5/6

(**) Si le C_{dh} n'est pas déterminé par des mesures, le coefficient de dégradation par défaut est $C_{dh} = 0,9$
Les paramètres sont déclarés pour l'application à moyenne température, excepté en ce qui concerne les pompes à chaleur basse température. En ce qui concerne les pompes à chaleur basse température, les paramètres sont déclarés pour l'application à basse température. Tous les paramètres sont déclarés pour des conditions climatiques moyennes.