



Tubes en cuivre préisolés : classement au feu B s1 d0

- Mêmes caractéristiques que les séries standards AP & AS, mais isolés avec une pellicule à 3 couches de polyéthylène avec classement au feu B s1 d0 (EN 13501-1)
- Utilisation en continu à 100°C et à 110°C temporairement
- Pour tous types de fluides frigorigènes (en fonction de la charge de travail)
- Certificat "PED" sur demande



**CLASSEMENT
AU FEU EURO
B s1 d0
(EN 13501-1)**



APFR : tube double - ignifugé

Code art.	OEM	Tube en cuivre			Épais. d'isolation	M/roul. (m)	Pcs/ pal.	Couleur bouchon
		Taille norm.	Ø extérieur	Épais. paroi				
CIN-2202	APFR-23-M1	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8 + 0,8	9 + 9	20	20	● ● ●
CIN-2203	APFR-2330-M1	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8 + 0,8	9 + 9	30	10	● ● ●
CIN-2212	APFR-24-M1	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8 + 0,8	9 + 10	20	14	● ● ●
CIN-2213	APFR-2430-M1	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8 + 0,8	9 + 10	30	9	● ● ●
CIN-2222	APFR-25-M1	1/4" + 5/8"	6,35 + 15,88	0,8 + 1,0	9 + 10	20	16	● ● ●
CIN-2232	APFR-35-M1	3/8" + 5/8"	9,52 + 15,88	0,8 + 1,0	9 + 10	20	10	● ● ●
CIN-2242	APFR-36-M1	3/8" + 3/4"	9,52 + 19,05	0,8 + 1,0	9 + 10	20	10	● ● ●



ASFR : tube simple - ignifugé

Code art.	OEM	Tube en cuivre			Épais. d'isolation	M/roul. (m)	Pcs/ pal.	Couleur bouchon
		Taille norm.	Ø extérieur	Épais. paroi				
CIN-2103	ASFR-2-M1	1/4"	6,35	0,8	9	30	20	●
CIN-2113	ASFR-3-M1	3/8"	9,52	0,8	9	30	20	●
CIN-2123	ASFR-4-M1	1/2"	12,70	0,8	10	30	14	●
CIN-2133	ASFR-5-M1	5/8"	15,88	1,0	10	30	16	●
CIN-2142	ASFR-6-M1	3/4"	19,05	1,0	10	20	11	●
CIN-2152	ASFR-7-M1	7/8"	22,22	1,0	10	20	6	●



Tubes en cuivre préisolés en kits, câbles électriques sans halogène inclus

- Dans ces kits, les tubes en cuivre pré-isolés ont déjà été raccourcis à des longueurs de 5 m ou 10 m
- Disponible pour APFR-23-M1 (1/4"+3/8") et APFR-24-M1 (1/4"+1/2")
- Les kits de tubes en cuivre sont fabriqués en matériau d'isolation ignifugé avec une classe EURO B s1 d0 (EN 13501-1)
- Les kits sont fournis avec un câble électrique sans halogène - type 4G1,5 (ELK-4101). Préfabriqué sur mesure. Toujours 2 m plus long que les tubes en cuivre
- Le choix idéal pour gagner du temps lors de la préparation et de l'installation d'un projet
- Peut être combiné avec "Conic Joint", "MaxiPro" ou peut être évasé par l'installateur



**CLASSEMENT
AU FEU EURO
B s1 d0
(EN 13501-1)**

Kits : tube double - ignifugé - câble électrique inclus

Code art.	Type cuivre pré-isolé	Longueur tube	Type câble électrique	Longueur câble
CIK-1005	1/4" + 3/8" (APFR-23-M1)	5 m	4G1,5 (ELK-4101)	7 m
CIK-1010	1/4" + 3/8" (APFR-23-M1)	10 m	4G1,5 (ELK-4101)	12 m
CIK-1105	1/4" + 1/2" (APFR-24-M1)	5 m	4G1,5 (ELK-4101)	7 m
CIK-1110	1/4" + 1/2" (APFR-24-M1)	10 m	4G1,5 (ELK-4101)	12 m

1 rouleau/boîte, emballage solide - Toutes les dimensions sont en mm sauf si mentionné autrement - Dimensions et épaisseurs conforme EN12735-1