

SOLAR CLEANER C

- Een geconcentreerd, universeel reinigingsmiddel voor zonne-energiesystemen
- Verwijdert aangetaste warmtegeleidende vloeistoffen en slib
- Verwijdert blokkades
- Herstelt de doeltreffendheid van bestaande systemen
- Snelwerkend
- Schuimt niet
- Geschikt voor alle merken en modellen zonne-energiesystemen



Fernox Solar Cleaner C is een snel en doeltreffend reinigingsmiddel voor zonnewarmtesystemen. Het is speciaal ontworpen om aangetaste vloeistoffen en slib in zonne-energiesystemen snel te verwijderen, die anders blokkades in de collectorbuizen kunnen veroorzaken. Dit zorgt ervoor dat bestaande zonnewarmtesystemen optimaal werken.

Fernox Solar Cleaner C is een heldere, kleur- en geurloze vloeistof die verenigbaar is met alle materialen die normaal worden aangetroffen in zonnewarmte-installaties.

Fysieke eigenschappen

Samenstelling	Een geconcentreerde oplossing in water van specifiek geformuleerde reinigingsmiddelen en inhibitoren
Voorkomen	Heldere, kleurloze vloeistof
Geur	Gering
Dichtheid	1,04 g cm-3
pH [conc]	7,3
Oplosbaarheid	Lost gemakkelijk op in water

Toepassing

Fernox Solar Cleaner C is geschikt voor gebruik in zonnewarmte-installaties die voldoen aan BS EN 12976 en BS 5918.

Tap op het laagste punt van het systeem alle vloeistof af in een geschikt vat voor afvalverwerking. Fernox Solar Cleaner C wordt geleverd als concentraat en moet worden verdund met leiding- of gedemineraliseerd water, in een verhouding van een fles per 25 liter. Vul het systeem met de reinigingsoplossing en laat het 15 tot 20 minuten circuleren. Tap het gebruikte reinigingsmiddel af in een geschikt vat voor afvalverwerking. Vul het systeem weer met water en laat dit 5 tot 10 minuten circuleren om de restanten van het reinigingsmiddel te verwijderen en gooi het water weg. Na het doorspoelen moet de pH van het leidingwater en het uiteindelijke spoelwater gelijk zijn. Als de pH van het leidingwater lager is moet nogmaals worden schoongespoeld. Wanneer het systeem goed is schoongespoeld, moet ervoor worden gezorgd dat alle leidingen zijn afgetapt en er geen water in het buizenstelsel is achtergebleven, waarna met Fernox Solar vloeistof kan worden gevuld.

Geschiktheid voor niet-metalen

Fernox Solar Cleaner C is geschikt voor alle niet-metalen die in de meeste zonnewarmte-installaties aangetroffen worden.

Kwaliteit en milieu

Fernox Solar Cleaner C wordt geproduceerd in overeenstemming met BS EN ISO 9001 en 14001.

Verpakking, behandeling en opslag

Fernox Solar Cleaner C wordt geleverd als concentraat in 500ml flessen.

Fernox Solar Cleaner C staat geclassificeerd als niet-gevaarlijk en niet-irriterend, maar voor alle chemicaliën geldt dat zij buiten bereik van kinderen gehouden moeten worden. Niet innemen. Indien het product in contact komt met de ogen of de huid, onmiddellijk afspoelen met veel water. Aangetaste thermische vloeistoffen en gebruikte reinigungsoplossingen moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden weggedaan.