

NIEUW PRODUCT

RP 50 DIGITAL

Digitale precisietestpomp voor met vloeistof gevulde leidingen of containers tot 30 bar

Digitale druksensor voor metingen tot 30 bar

Aanmaken van digitale testprotocollen en visualisaties van drukcurven

Extra drukmeter met fijne schaalverdeling 0,2 bar optioneel

Maakt zeer nauwkeurige metingen mogelijk tot een bereik van 16 bar (nr. 61316)

Scheurvast en vergrendelbare hendel

Ergonomische handgreep dient ook als draaggreep

Haak om de handgreep vast te zetten

Verbeterd draagcomfort

TWIN VALVE-systeem

Twee kleppen voor dubbele veiligheid tijdens het testen van het systeem

5 jaar garantie tegen corrosie

Extreem duurzame DURAMANT coating

Testslang met stalen wapening

Nauwkeurige meting



Draadloze uitlezing van de testgegevens via Bluetooth®



Digitale druksensor maakt nauwkeurige instelling van de testdruk mogelijk



Aanmaken van een testprotocol via app



Technische gegevens

Test- en drukbereik	0–30 bar	Uitleeseenheden	bar, psi en Mpa
Slagvolume	ca. 45 ml/slag	Geschikt voor	water en glycol
Tankinhoud	12l	Productafmeting	495 x 165 x 255 mm
Aansluiting	R 1/2"	Productgewicht	8,5 kg



RP 50 Digital

Model	kg	Nr.
RP 50 Digital	8.5	1000004000

Andere testpompen

Model	kg	Nr.
Testpomp RP 50-S	8.0	60200
Testpomp RP 50-S INOX (Roestvrij staal)	8.0	60203
Testpomp TP 25	4.6	60250
Testpomp RP 30	4.5	61130
Testpomp RP PRO III zelfaanzuigend	16.0	61185



Accessoires

Omschrijving	kg	Nr.
Onderhoudspakket	0,1	60201
Dubbele nippel 1/2" tot 3/4"	0,1	60999
Hogedruk slang met 1/4" aansluiting	0,49	R6112500
Extra manometer van 16 bar	0,1	61316