

PREMIX COMPACT

Art. 733020

Thermostat-Mischbatterie



BESCHREIBUNG

PREMIX COMPACT - Art. 733020

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser:
Zur Versorgung von 2 bis 10 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).
Verbrühungsschutz: Automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Temperatur einstellbar zwischen 30°C und 60°C, vom Installateur verriegelbar.
Mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.
Minstdurchfluss: 5 l/min.
Thermische Desinfektion möglich.
G 3/4B (KV 23 l/min).
Körper vernickelt, blaues Bedienelement.

VORTEILE

-  Warmwasserabschaltung bei Kaltwasserausfall
-  Stabile Temperatur
-  Rückflussverhinderer + Filter von außen zugänglich
-  Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

PREMIX COMPACT - Art. 733020

Anschluss	G 3/4B
Technologie	Thermostatgesteuert
Länge	140 mm
Durchflussmenge	KV 23 l/min
Oberfläche	vernickelt
Normen und Zertifizierungen	 
Garantie	

