

Le robinet thermostatique à connexion centrale FlexoDesign est une solution pratique à installer et idéale pour apporter une touche de design au sèche-serviette. Cette solution peut être utilisée sur les radiateurs de salle de bain sans robinetterie intégrée et est disponible en version bitube. Connexion sur tube cuivre, acier doux, acier inox, PER ou multicouche en 3/4" Eurocône grâce aux raccords à compression adaptés. FlexoDesign est une solution 4 en 1 transformable manuellement et sans outil, ce qui permet de l'utiliser dans différentes configurations, que le tube vienne du sol ou du mur.

Avantages

- Transformable (droit ou équerre) sans outil.
- Installation à droite ou gauche de la tête thermostatique.
- Réversible en cas d'inversion du flux.
- Autoétanche.
- Encombrement réduit.
- Kit avec tête, corps et cache afin d'avoir le meilleur design pour les radiateurs sèche-serviettes.
- Disponible en blanc, noir ou chrome.
- Kv réglable pour un bon ajustement du débit dans le radiateur.

Caractéristiques techniques

- Les robinets thermostatiques FlexoDesign sont adaptés aux applications suivantes : systèmes de chauffage.
- Chauffage à eau chaude aux caractéristiques standard :
- Pression maximale : 10 bar.
- Pression différentielle maximale : 0,6 bar.
- Température maximale : 110 °C permanents/130 °C en pointe.



Description	FlexoDesign M30, noir
Code	L234023001
EAN	03430650489479
Modèle	Ensembles thermostatiques FlexoDesign
Connex. tête	M30x1,5
Connex. tube	3/4" E M
Connex. radiateur	1/2" M
Entraxe [mm]	50
Forme	convertible
Couleur	Noir



Classification données générales

Groupe Etim

Classe Etim

Nom du produit

Marque

type produit

Artikelnummer L234023001

EAN 03430650489479

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[FlexoDesign datasheet FR](#)

[COMAP FlexoDesign FR](#)

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com