

Power Cleaner F8 500ml

62487

- Krachtige, snelwerkende, op citroenzuur gebaseerde reiniger verwijdt slib, puin en kalkaanslag uit bestaande, zwaar vervuilde systemen
- Ideaal voor retrofit- en ketelomruilscenario's
- Herstelt de verwarmingsefficiëntie en verlengt de levensduur van het systeem
- Eén 500ml recycleerbare fles behandelt tot 130 liter systeemwater (16 radiatoren) en het equivalent van 250m2 vloerverwarming.
- pH-neutraal, formulering - geen neutralisator nodig, dus bespaart u tijd en geld ter plaatse



Power Cleaner F8 is een krachtige, op citroenzuur gebaseerde reiniger die is ontwikkeld om slib, puin en kalkaanslag van zwaar vervuilde verwarmingssystemen te verwijderen. Ideaal voor retrofit-scenario's en keteluitwisselingen, wanneer bestaande systemen snel grondig moeten worden gereinigd; de kracht van deze snelwerkende pH-neutrale reiniger biedt een superieure reiniging met minder tijd ter plaatse. Een enkele geconcentreerde fles kan worden gebruikt voor de behandeling van grotere cv-installaties tot 130 liter (16 enkele radiatoren) of 250m2 vloerverwarming. Power Cleaner F8 helpt bij het doorspoelen en verhoogt de effectiviteit van handmatige en magnetische reinigingsprocessen. Deze niet-schuimende formulering betekent dat er minder tijd ter plaatse wordt besteed aan het verwijderen van de resten van het reinigingsmiddel uit het systeem. De pH-neutrale formulering betekent ook dat er geen opvolgingsneutralisatiemiddel nodig is. Compatibel voor gebruik met alle metalen en materialen, inclusief aluminium, die vaak worden gebruikt in verwarmingssystemen.

Toepassing en dosering

Eén fles Power Cleaner F8 van 500 ml is voldoende om een groot huishoudelijk centraal verwarmingssysteem (130 liter) te reinigen, wat 97% van het Britse woningbestand dekt. Extra/herhaalde toepassingen van Power Cleaner F8 kunnen nodig zijn voor systemen met meer dan 130 liter of 16 radiatoren, of als systemen zeer sterk vervuild zijn.

Laat eerst het hele systeem leeglopen en vul het opnieuw met gewoon water. Voor optimale resultaten moet het gehele systeem, met inbegrip van eventuele radiatoren met druppeltoevoer, volledig afwaterbaar zijn. Bij voorkeur moeten hiertoe tijdelijk kleppen met volledige doorlaat en slangaansluitingen worden verstrekt. Gemotoriseerde en thermostatisch geregelde kleppen moeten zo worden ingesteld dat tijdens het reinigen of spoelen geen enkel deel van het systeem wordt afgesloten. De lozing moet plaatsvinden in het riool en niet in de afvoer van het oppervlaktewater. Voor systemen met open ontluuchting dient men Power Cleaner F8 toe te voegen via het expansievat. Bij gesloten systemen toevoegen via een handdoekbuis, een TF1 systeemfilter of een ander geschikt doseerpunt.

Fernox Cleaner F8 kan ook worden gebruikt in combinatie met een krachtspoelpomp. Raadpleeg in dat geval de instructies van de fabrikant van het toestel. Power Cleaner F8 moet minstens één uur bij normale bedrijfstemperatuur circuleren. Echter, voor het verwijderen van kalk- en ijzeroxide-aanslag kan de reinigingstijd echter worden verlengd tot maximaal een week bij de normale verwarmingscyclus. Als een radiator na een uur nog steeds een koude plek heeft, verhoog dan de doorstroming door

de kranen op de andere radiatoren dicht te draaien.

In sommige gevallen kan een extra of herhaalde dosis Power Cleaner F8 nodig zijn. Laat het water weglopen en spoel grondig door, ten minste tweemaal, tot het water helder is. Als je Power Cleaner F8 gebruikt met een krachtspoelpomp, dien je dynamisch door te poelen met leidingwater tot het water helder is. Vul het systeem bij met Fernox Protector F1 (of Fernox Protector+ Filter Fluid voor systemen met een in-line systeemfilter) voor een langdurige bescherming tegen corrosie en kalkaanslag. In indirecte cilinders voor enkelvoudige toevoer, bijv. "Primatic" en dergelijke, moeten drinkwaterchemicaliën worden gebruikt.

Verpakking, gebruik en veiligheid

Power Cleaner F8 wordt geleverd in flessen van 500 ml. Buiten bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere chemicaliën. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad (VIB).

Fysieke eigenschappen

Kleur: Oranje
Geur: Aromatisch
Vorm: Vloeibaar
pH (conc): 7,2
pH (0,5% oplossing): 6,5 – 7,7
SG: 1,16 bij 20°C

Verpakking

Hoogte mm	182
Breedte mm	88
Diepte mm	52
Gewicht kg	0.600
Streepjescode EAN	5014551624870

Omdoos

Hoogte mm	195
Breedte mm	265
Diepte mm	180
Gewicht kg	6.130
OCU barcode	05014551002142
Pallet afmetingen	CP1 1200 x 1000
Stuks per doos	10
Dozen per laag	20
Eenheden per transitlaag	200
Lagen per type vervoer	4
Eenheden per transittipe	800

Veiligheidsvoorschriften (NL)

[62487 nl-nl.pdf](#)

Veiligheidsvoorschriften (EN)

[62487 nl-en-gb.pdf](#)

Laatste wijziging

09-06-2021 (d/m/y)