

# Reflex Exvoid A 1, séparateur de microbulles avec Filetage en Laiton, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9251020

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Type                        | A 1        |
| Matériau du boîtier         | Laiton     |
| Variante de montage         | horizontal |
| Max. température de service | 110 °C     |
| Max. pression de service    | 10 bar     |
| Raccord                     | IG 1"      |
| Raccord de purge            | R 1/2"     |
| Variante de raccord         | Filetage   |
| Débit volumétrique max.     | 2,0 m³/h   |
| Coefficient de débit kvs    | 17,2 m³/h  |
| Diamètre                    | 63 mm      |
| Hauteur                     | 182 mm     |
| Largeur                     | 90 mm      |
| Longueur de montage         | 88 mm      |
| Poids                       | 1,12 kg    |

## Description

Reflex Exvoid

Séparateur d'air / de microbulles pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.

Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Reflex Exvoid-T intégré non verrouillable.



Sous réserve de modifications techniques. • PR1724de / 06 – 17

Reflex France • Tour Part Dieu 129 rue Servient • 69003 Lyon, France: +33 (0)4 81 91 91 59 • [www.reflex-winkelmann.com/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/fr)

Reflex BeLux • Branch Office Belgium • Zuiderlaan 14 • 1731 Asse (Zellik), Belgium: +32 2 808 20 50 • [belux@reflex.de](mailto:belux@reflex.de) • [www.reflex-winkelmann.com/be/fr](http://www.reflex-winkelmann.com/be/fr)

**WINKELMANN**  
BUILDING+INDUSTRY BRAND